

【取付手順】

- 1 左牽引フックを取り外す。
- 2 ステ - のAの穴を牽引フックの後方の穴に合わせ 仮締めする。(左右フレ - ム)
- 3 Bの穴を現合で 13の穴を開け、仮締めする。  
(左右フレ - ム)
- 4 ヒッチメンバ - と左ステ - を仮締めする。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

マフラ - がステ - に当たる場合はマフラ - を曲げ加工して下さい。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。  
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバ - 本体	1	8	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2	右ステ -	1	9	M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
3	左ステ -	1	10	M12 p 1.25 バ - ナット	2
4	ボールマウント	1	11	M12 p 1.25 ナット	2
5	ヒッチボ - ル	1	12	M12 スプリングワッシャ -	8
6	脱着ピン	1	13	M12 プレ - トワッシャ -	8
7	スペ - サ -	2			

