

【取付手順】

1. リアバンパーを取り外してください。
2. 両サイドのフレームに片側3本のボルトで固定されているバックプレートを取り外してください。
3. 2で外したバックプレート取付穴を使い、付属のボルトで左右ステーを仮締めしてください。
「仮締め」はステーが動く程度で、締め込まないでください。
固体差等による不具合で、加工が必要な場合があります。
4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
6. リアバンパーを取り付けてください。
取り外したバックプレートは、ヒッチメンバー取外時に必要ですので、大切に保管しておいてください。

部品一覧

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|---|
| 1. メンバー本体 | 1 | 7. 取付ボルト一式 | |
| 2. ヒッチボール | 1 | ・ M12 p 1.25 L 35 ボルト | 4 |
| 3. 専用ボールマウント | 1 | ・ M12 p 1.25 ナット | 2 |
| 4. 左側ステー | 1 | ・ M12 スプリングワッシャー | 4 |
| 5. 右側ステー | 1 | ・ M12 プレートワッシャー | 4 |
| 6. 脱着ピン (Rピン付) | 1 | ・ M8 p 1.25 L 35 ボルト | 6 |
| | | ・ M8 スプリングワッシャー | 6 |
| | | ・ M8 プレートワッシャー | 6 |

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保證しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

