

スマホで
操作
無線LAN内蔵
※一部機種除く



カビ 花粉 ニオイ PM2.5 菌・ウイルス アレル物質 美肌美髪



ナノイーX 搭載

Eolia

エオリア

健康で快適な空気と暮らそう。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。

壁かけエアコン

Xシリーズ	P.23
AXシリーズ	P.25
EXシリーズ	P.26
GXシリーズ	P.27
Jシリーズ	P.28
Fシリーズ	P.29
室外三相電源タイプ	P.30

寒冷地エアコン

〔壁かけエアコン〕	
UXシリーズ	P.33
TXシリーズ	P.35
Kシリーズ	P.36
天井ビルトインエアコン(1方向タイプ)	
UBシリーズ	P.37

ビルトインエアコン

天井ビルトイン (1方向タイプ)	P.41
天井ビルトイン (2方向タイプ)	P.43
壁ビルトイン	P.45
フリービルトイン	P.47

床置きエアコン

床置き型	P.49
------	------

マルチエアコン

フリーマルチ	P.53
「ナノイー」搭載マルチ	P.61

リプレース編	P.62
--------	------

設計・施工編	P.66
--------	------

仕様一覧表	P.84
-------	------

フィルター部品	P.102
---------	-------

アクセサリ	P.103
-------	-------

機能説明	P.107
------	-------

機能一覧	P.109
------	-------

NEW

6月 発売予定

2~4部屋までを、1台の室外機で。

おもな特長

さらに、耐久性
にも配慮

シリコン
コーティング
プリント基板

エアコンの頭脳とも
言える、室外機
のプリント基板を
しっかりコーティ
ング。絶縁劣化によ
る故障を防止。



シリコン
コーティング



NEW

背面金網

室外機熱交換器
をガードして、性能
低下を防止。



背面
金網

室外機

室外機定格

①バルブカバー ②取っ手部 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部 ⑤前面:脚部


組み合わせ能力パターン

※ただし、接続可能範囲内


NEW
CU-M450D2
本体希望小売価格
260,000円(税抜)(工事費別)
(22+22クラス2室運転の場合)

期間消費電力量 1,468 kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 107% 目標年度 2012年	省エネ基準 達成率 107% 目標年度 2012年	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.8 (JIS C 9612:2005)
--	--	--	--

電源 (単・200直結・15A)	許容配管長 (一室) 20m 追加チャージ量 15g/m(20m超)	合計許容配管長 30m 許容高低差 15m
接続電線 三心		



A室		B室	
液側	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	
ガス側	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	



室内機2台を必ず接続してください。


接続可能範囲 **3.2~5.0kw** ※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

二室用室外機

NEW
CU-M530D2
本体希望小売価格
330,000円(税抜)(工事費別)
(25+28クラス2室運転の場合)

期間消費電力量 1,790 kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 103% 目標年度 2012年	省エネ基準 達成率 103% 目標年度 2012年	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.6 (JIS C 9612:2005)
--	--	--	--

電源 (単・200直結・15A)	許容配管長 (一室) 20m 追加チャージ量 15g/m(20m超)	合計許容配管長 30m 許容高低差 15m
接続電線 三心		



A室		B室	
液側	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	
ガス側	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	



室内機2台を必ず接続してください。

接続可能範囲 **5.0~6.8kw** ※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

三室用室外機

NEW
CU-M600D2
本体希望小売価格
360,000円(税抜)(工事費別)
(25+36クラス2室運転の場合)

期間消費電力量 2,063 kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2012年	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2012年	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.5 (JIS C 9612:2005)
--	--	--	--

電源 (単・200直結・15A)	許容配管長 (一室) 25m 追加チャージ量 15g/m(20m超)	合計許容配管長 40m 許容高低差 15m
接続電線 三心		



A室		B室	
液側	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	
ガス側	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	



室内機2台を必ず接続してください。


接続可能範囲 **5.0~7.6kw** ※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

四室用室外機

NEW
CU-3M680D2
本体希望小売価格
470,000円(税抜)(工事費別)
(22+22+25クラス3室運転の場合)

期間消費電力量 2,339 kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2012年	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2012年	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.5 (JIS C 9612:2005)
--	--	--	--

電源 (単・200直結・20A)	許容配管長 (一室) 25m 追加チャージ量 20g/m(30m超)	合計許容配管長 60m 許容高低差 15m
接続電線 三心		



A室		B室		C室	
液側	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	
ガス側	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	




室内機2台以上を必ず接続してください。

接続可能範囲 **5.0~10.5kw** ※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

NEW
CU-4M800D2
本体希望小売価格
600,000円(税抜)(工事費別)
(22+22+22+22クラス4室運転の場合)

期間消費電力量 2,751 kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2012年	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2012年	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.5 (JIS C 9612:2005)
--	--	--	--

電源 (単・200直結・20A)	許容配管長 (一室) 25m 追加チャージ量 20g/m(45m超)	合計許容配管長 70m 許容高低差 15m
接続電線 三心		







A室		B室		C室		D室	
液側	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	
ガス側	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	



室内機2台以上を必ず接続してください。

接続可能範囲 **5.0~14.1kw** ※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●掲載商品には据付機は同梱されておりません。
●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。

	壁かけ	天井ビルトイン〈1方向〉	天井ビルトイン〈2方向〉	壁ビルトイン	
室内機	 <p>日本アビエー株式会社 S17007000 申請中 (2020年1月30日現在)</p> <p>-W クリスタルホワイト (マンセル番号:5.6GY 8.9/0.1)</p> <p>SIAA 防カビ加工 ※1</p> <p>-C ノーブルベージュ (マンセル番号:0.44Y 6.76/0.91)</p> <p>ナイーX</p> <p>グリーンフィルター 交換用 CZ-SAF15 希望小売価格:2,000円(税抜) 交換のめやす約2年</p> <p>カビストッパー 交換用 CZ-SW5AK (別売・取付可能) 希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす約1年</p>	<p>CS-MB160DC2 CS-MB220/280/360/400/500DC2</p>  <p>化粧グリル(別売品)</p> <p>薄型コンパクト</p> <p>SIAA 防カビ加工 ※1</p> <p>化粧グリル(別売品)</p> <p>除菌フィルター 交換用 CZ-SAF11 希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす約10年</p> <p>脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD10A 希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす約10年</p> <p>カビストッパー 交換用 CZ-SW5AK (別売・取付可能) 希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす約1年</p> <p>最大2枚まで(MB160DC2は1枚まで)。*カビストッパーは、除菌フィルターまたは脱臭フィルターとの代わりに取り付けることができます。</p>	 <p>SIAA 防カビ加工 ※1</p> <p>化粧グリル(別売品)</p> <p>除菌フィルター 交換用 CZ-SAF11 希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす約10年</p> <p>脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD10A 希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす約10年</p> <p>カビストッパー 交換用 CZ-SW5AK (別売・取付可能) 希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす約1年</p> <p>最大2枚まで。*カビストッパーは、除菌フィルターまたは脱臭フィルターとの代わりに取り付けることができます。</p>	 <p>据付枠(別売品)</p> <p>前面グリル(別売品)</p> <p>SIAA 防カビ加工 ※1</p> <p>除菌フィルター 交換用 CZ-SAF11 希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす約10年</p> <p>脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD10A 希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす約10年</p> <p>カビストッパー 交換用 CZ-SW5AK (別売・取付可能) 希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす約1年</p> <p>最大2枚まで。*カビストッパーは、除菌フィルターまたは脱臭フィルターとの代わりに取り付けることができます。</p>	
	1.6	<p>NEW CS-MB160DC2</p> <p>本体希望小売価格 110,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT16-Wを使用した場合) 130,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ175・幅545・奥行360mm</p> <p>*CU-4M800D2とは接続できません。</p>			
	2.2	<p>NEW CS-MJ220D2</p> <p>本体希望小売価格 75,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>幅780・高さ285・奥行239mm</p> <p>色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノーブルベージュ</p>	<p>NEW CS-MB220DC2</p> <p>本体希望小売価格 120,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT10-W・T・WSを使用した場合) 140,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ185・幅770・奥行360mm</p>	<p>NEW CS-MB220DK2</p> <p>本体希望小売価格 120,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (CZ-BKG22A、CZ-BKF2を使用した場合) 166,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ325・幅750・奥行181mm</p>	
	2.5	<p>NEW CS-MJ250D2</p> <p>本体希望小売価格 80,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>幅780・高さ285・奥行239mm</p> <p>色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノーブルベージュ</p>			
	2.8	<p>NEW CS-MJ280D2</p> <p>本体希望小売価格 85,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>幅780・高さ285・奥行239mm</p> <p>色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノーブルベージュ</p>	<p>NEW CS-MB280DC2</p> <p>本体希望小売価格 140,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT10-W・T・WSを使用した場合) 160,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ185・幅770・奥行360mm</p>	<p>NEW CS-MB280DK2</p> <p>本体希望小売価格 140,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (CZ-BKG22A、CZ-BKF2を使用した場合) 186,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ325・幅750・奥行181mm</p>	
	3.6	<p>NEW CS-MJ360D2</p> <p>本体希望小売価格 125,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>幅780・高さ285・奥行239mm</p> <p>色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノーブルベージュ</p>	<p>NEW CS-MB360DC2</p> <p>本体希望小売価格 170,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT10-W・T・WSを使用した場合) 190,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ185・幅770・奥行360mm</p>	<p>NEW CS-MB360DK2</p> <p>本体希望小売価格 150,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (CZ-BKG22A、CZ-BKF2を使用した場合) 196,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ325・幅750・奥行181mm</p>	
	4.0	<p>NEW CS-MJ400D2</p> <p>本体希望小売価格 130,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>幅780・高さ285・奥行239mm</p> <p>色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノーブルベージュ</p>	<p>NEW CS-MB400DC2</p> <p>本体希望小売価格 190,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT10-W・T・WSを使用した場合) 210,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ185・幅770・奥行360mm</p>	<p>NEW CS-MB400DW2</p> <p>本体希望小売価格 220,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT22-WS-Tを使用した場合) 285,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ191・幅856・奥行496mm</p>	<p>NEW CS-MB400DK2</p> <p>本体希望小売価格 170,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (CZ-BKG22A、CZ-BKF2を使用した場合) 216,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ325・幅750・奥行181mm</p>
	5.0	<p>NEW CS-MJ500D2</p> <p>本体希望小売価格 175,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>幅780・高さ285・奥行239mm</p> <p>色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノーブルベージュ</p>	<p>NEW CS-MB500DC2</p> <p>本体希望小売価格 220,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT10-W・T・WSを使用した場合) 240,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ185・幅770・奥行360mm</p>	<p>NEW CS-MB500DW2</p> <p>本体希望小売価格 250,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT22-WS-Tを使用した場合) 315,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ191・幅856・奥行496mm</p>	

●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●掲載商品には据付枠は同梱されておりません。
●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。
●記載のマンセル番号は参考値です。

せて選べる室内機。

■ 設計・施工図 P.76~81
 ■ 仕様一覧 P.86~89
 ■ フィルター部品適用一覧 P.102
 ■ 適用部材 P.103・104
 ■ 機能一覧 P.111・112


フリービルトイン	床置き
 <p>SIAA 防カビ加工 ※1 写真は電源箱を右側面に固定した場合です。 *据付には、設置用部材(別売品)が必要です。P.47・48をご覧ください。</p>	 <p>日本アビビー株式会社 S17007004 申請中 (2020年1月30日現在)</p> <p>-W クリスタルホワイト (マンセル番号: 5.6GY 8.9/0.1)</p> <p>-T ブラウン (マンセル番号: 1.6YR 2.4/1.3)</p> <p>ナノイーX</p> <p>カーンフィルター交換用 CZ-SAF15 希望小売価格: 2,000円(税抜) 交換のめやす約2年</p>
---	---
---	---
<p>NEW CS-MB280DA2 本体希望小売価格 140,000円(税抜)(工事費別) 高さ235・幅750・奥行370mm</p>	<p>NEW CS-M280DY2 本体希望小売価格 150,000円(税抜)(工事費別) 高さ600・幅750・奥行205(207※)mm 色:-Wクリスタルホワイト、-Tブラウン</p>
---	---
<p>NEW CS-MB400DA2 本体希望小売価格 190,000円(税抜)(工事費別) 高さ235・幅750・奥行370mm</p>	<p>NEW CS-M400DY2 本体希望小売価格 180,000円(税抜)(工事費別) 高さ600・幅750・奥行205(207※)mm 色:-Wクリスタルホワイト、-Tブラウン</p>
---	<p>NEW CS-M500DY2 本体希望小売価格 210,000円(税抜)(工事費別) 高さ600・幅750・奥行205(207※)mm 色:-Wクリスタルホワイト、-Tブラウン</p>

※背面の突起部を含む

おもな特長


NEW 耐食性の高い銅管

室内機熱交換器に、耐食性を大幅に向上(当社比)させた銅管を採用。腐食を防ぎ、高い耐久性を実現。



インテリアに調和する化粧グリル(別売品)をご用意。

化粧グリル(別売品)(16クラス用)幅745・奥行440mm



ホワイト
(マンセル番号: 2.4GY 9.1/0.2)

CZ-BT16-W

希望小売価格 **20,000**円(税抜)



木目調

CZ-BT17-M

希望小売価格 **32,000**円(税抜)

化粧グリル(別売品)(22~50クラス用)幅1,070・奥行460mm



ホワイト
(マンセル番号: 2.4GY 9.1/0.2)

CZ-BT10-W

希望小売価格 **20,000**円(税抜)



ライトブラウン
(マンセル番号: 8.2YR 7.0/3.4)

CZ-BT10-T

希望小売価格 **20,000**円(税抜)



スーパーホワイト
(マンセル番号: N9.3)

NEW CZ-BT10-WS

希望小売価格 **20,000**円(税抜)



木目調

CZ-BT11-M

希望小売価格 **32,000**円(税抜)



コンパクトタイプ
幅970・奥行460mm

ホワイト
(マンセル番号: 2.4GY 9.1/0.2)

HS-BT18-W

希望小売価格 **35,000**円(税抜)

希望小売価格 **35,000**円(税抜)

*受注生産品です。
(納期が15~30日かかる場合があります)

化粧グリル(別売品)幅1,050・奥行560mm



スーパーホワイト
(マンセル番号: N9.3)

NEW CZ-BT22-WS

希望小売価格 **65,000**円(税抜)



ライトブラウン
(マンセル番号: 8.2YR 7.0/3.4)

NEW CZ-BT22-T

希望小売価格 **65,000**円(税抜)

前面グリル(別売品)高さ349・幅770mm



和風グリル



和風グリル(総檜製)
(デラックスタイプ)

NEW CZ-BKG22A

希望小売価格 **38,000**円(税抜)

NEW CZ-BKG24A

希望小売価格 **45,000**円(税抜)



洋風グリル
(マンセル番号: 9YR 8.4/0.5)



和風グリル
(見切り寸法ワイドタイプ)
(土壁などに)

NEW CZ-BKG23A-W

希望小売価格 **41,000**円(税抜)

NEW CZ-BKG26A

希望小売価格 **38,000**円(税抜)

室内機用据付枠(別売品)高さ361・幅784mm



CZ-BKF2

希望小売価格 **8,000**円(税抜)

天井ビルトイン(1方向)

天井ビルトイン(2方向)

壁ビルトイン

マルチエアコン

フリーマルチエアコン(室内機)

※1:【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。