

住宅・店舗向け クッションフロア

SHEET COLLECTION

CF



2021-2024



CFシート-H

- 品種 クッションフロア KS
- 規格 幅×長さ 1820mm×30m
全厚 1.8mm
梱包 30m/巻
取得JIS番号 JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188
- 価格
3,000円/㎡ (税抜き価格)
5,460円/㎡ (税抜き価格)



CFシート-H 2m (2000mm)

- 品種 クッションフロア KS
- 規格 幅×長さ 2000mm×30m
全厚 1.8mm
梱包 30m/巻
取得JIS番号 JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188
- 価格
3,000円/㎡ (税抜き価格)
6,000円/㎡ (税抜き価格)



■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
一般工法	木造床 (合板など)	エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
テープ工法	木床	CFテープ
継目処理	—	東リシーム液

- 1820mm幅と2m (2000mm) 幅は一緒に貼り合わせることができません。

■ メンテナンス

- 日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。

ご注文について

- 色見本の下の品番にてご用命ください。

アンパンマン クッションフロア

- 品種 クッションフロア KS
- 規格 幅×長さ 1820mm×30m
全厚 1.8mm
梱包 30m/巻
取得JIS番号 JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188
- 価格
3,850円/㎡ (税抜き価格)
7,010円/㎡ (税抜き価格)



■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
一般工法	木造床 (合板など)	エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
テープ工法	木床	CFテープ
継目処理	—	東リシーム液

- 土足ではお使いいただけません。
- アンパンマン クッションフロアは商業的な利用 (広告物・宣伝活動等) にはご使用いただけません。

■ メンテナンス

- 日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。

CFシート-SD

- 品種 クッションフロア KS
- 規格 幅×長さ 1820mm×20m
全厚 3.5mm
梱包 20m/巻
取得JIS番号 JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188
- 価格
4,150円/㎡ (税抜き価格)
7,550円/㎡ (税抜き価格)



■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
一般工法	木造床 (合板など)	エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
テープ工法	木床	CFテープ
継目処理	—	東リシーム液

■ メンテナンス

- 日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。

CFシート-P NW

- 品種 クッションフロア KS
- 規格 幅×長さ 1820mm×30m
全厚 2.3mm UV樹脂コーティング
梱包 30m/巻
取得JIS番号 JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188
- 価格
4,150円/㎡ (税抜き価格)
7,550円/㎡ (税抜き価格)



■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
一般工法	木造床 (合板など)	エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
テープ工法	木床	CFテープ
継目処理	—	東リシーム液

- 施工時には、カッターの刃をこまめに取替えてください。

■ メンテナンス

- メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。日常的にポリッシャー、モップ、固く絞った雑巾などでセールマーク等の汚れを取除いてください。取れにくい汚れには洗剤を使用してください。
- 面積の大きな施設では、洗浄力の優れた自動床面洗浄機を推奨いたします。
- ワックスメンテナンスを行っても、NWシリーズの品質に問題はありませんが、ただし、各機能性を重視する場合は、ワックスを塗布しないでください。
- ※ワックスメンテナンスを行う場合 施工後、養生期間をおいてから洗浄剤で洗浄し、よくすすいだ後に低光沢タイプのツヤノンワックス (抗菌)、または光沢タイプのシーバイエス社製抗菌ワックス (ヘルスケアコート) を塗布してください。通常のワックスでは抗菌効果が得られません。
- 屋外から直接土砂の持込みが想定される部位にお使いの際は、除塵マットの設置やワックスを塗布する定期メンテナンスが必要になる場合があります。
- UV樹脂コーティングが摩滅してしまうため、ドライメンテナンスは行わないでください。

※その他の注意事項については、「東リ総合カタログ」をご覧ください。

選択上のご注意

- 各種マークの詳細は「東リ総合カタログ」をご参照ください。

！ 病院など抗菌性を求められる場所では、抗菌シートをご採用ください。人体への影響が少ない抗菌剤を使用しておりますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所では使用を避けてください。

- 現物見本やサンプル帳と、製品の色が若干異なる場合があります。
- 当サンプル帳は2021年4月現在のものです。予告なしに変更されることがあります。
- 暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材の変色が発生する場合があります。これらの条件が揃わないように注意してください。そのような箇所へ床材を施工する際には、発生しても目立たない暗色系のご採用をおすすめします。
- 下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください。接着不良や臭気発生することがあります。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラツな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残ります。ご注意ください。
- 床シートは熱には弱い性質を有しています。摩擦熱等により、床面に変色、変形が生じることがあります。
- 掲載写真の一部に合成写真を含みます。

施工上のご注意

- 施工の前に、「東リ総合カタログ」もしくは「東リ施工マニュアル」をご一読ください。
- シート裁断後、切り口が鋭利になる場合がありますのでご注意ください。
- CFシートを施工の際、テープ工法での施工は貼直しがききませんので、ご注意ください。
- 必ず継目処理を施してください。
- 幅継ぎをする際は、耳部どうしてジョイントしてください。
- 目地部は差し込みを使用してカットしてください。もしくは東リ リノカットで施工してください。
- 施工後、一週間は、直射日光や水洗い、冷暖房などによる急激な温度変化、重量物やキャスター椅子などによるしこきなどは避けてください。突上げ・目地スキ・剥がれ・へこみ跡などを発生させる可能性があります。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。

！ CFシートは、ガラスパッキングを使用しています。取扱いにご注意ください。裏面のガラスパックは特殊樹脂で目止めをしているので、ガラス繊維の露出はほとんどありませんが、カッターの切り口や破れ、口にガラス繊維が露出する場合があります。断面が直接皮膚にあたらないように注意し、刺激を感じた場合は石鹸などでよく洗い流してください。目の痛む時も、こすらず水でよく洗い流してください。

メンテナンスならびに使用上のご注意

！ 水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。土砂の持込みなどが予想される場所では、泥よけマットなどを出入口に設置し、室内に土砂が持込まれないようにしてください。持込まれた際には、即座に除去するようにしてください。摩耗・傷付きを防ぎ、美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。

- 長時間の直射日光による変退色、長期間使用しない室内での結露によるカビや臭いの発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突上げの可能性がります。日よけや換気を心がけてください。
- ある種の家具の脚やゴムマットなどのゴム製品、塗料、防汚剤、防虫剤などによって汚染され変退色を招く可能性があります。これらに直接触れないようにしてください。
- 重量物や車輪によるしこき、ハイヒールや家具などの局部荷重により、床材の表面にキズや膨れ、へこみ跡が生じる可能性があります。

！ 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地スキなどを招く場合があります。充分ご注意ください。

！ 剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくことで全体に影響が及び、美観を損なうほか、転倒事故の原因となります。詳細は「東リ施工マニュアル」をご参照ください。

- 光源により見え方が変わることがあります。ご注意ください。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。