



東リ 総合カタログ

床材・カーペット・立面仕上げ材

2020-2021

TOLI FLOORING CATALOG



よろこびを敷きつめる

カーペット機能別インデックス

■ カーペット

各項目の評価基準の詳細は518～527頁をご覧ください。

製品名	価格(円/㎡) [取扱価格]	全厚 (mm)	掲載頁	総合評価	耐久性			制電性
					耐ヘタリ性	耐静荷重性	耐摩耗性	
ファブテックタイル 耐湿クッションパッキング	8,300	4.5	48	業務3※1	A	A	A	B
GA-100	7,400	6.5	54	業務4	A	A	A	A
GA-100S	7,400	6.5	56	業務4	A	A	A	A
GA-100SA(超制電)	9,000	6.5	57	業務4	A	A	A	A
GA-100EM	7,600	6.5	57	業務4	A	A	A	A
GA-100N(裏面接着剤塗布)	7,600	6.5	58	業務4	A	A	A	A
GA-100T	7,600	7.5/7.8	60	業務4	A	A	A	A
GA-100W	7,600	6.5/6.8/7	64	業務4	A	A	A	A
GA-3600	7,600	6.8	70	業務4	A	A	A	A
GA-400	5,400	6	74	業務3	B	B	A	A
GA-400A	5,400	6.8	76	業務2	C	C	A	A
GA-400S	5,400	6	78	業務3	B	B	A	A
GA-400RS	5,400	6	79	業務3	B	B	A	A
GA-400N(裏面接着剤塗布)	5,600	6	80	業務3	B	B	A	A
GA-540	5,800	7	81	業務2	C	C	A	A
GA-550	5,800	7	82	業務2	C	C	A	A
GA-560	5,800	7	83	業務2	C	C	A	A
GA-570	5,800	7	84	業務2	C	C	A	A
GA-580	5,800	7	85	業務2	C	C	A	A
GA-590	5,800	7	86	業務2	C	C	A	A
GA-8700	8,000	7	87	業務4	A	A	A	A
GA-8900	9,800	6	88	業務4	A	A	A	A
ソフトバックプラス※3	—	—	89	業務3	B	B	A	A
モロカライン[GX-4550V]	11,200	9.3	92	業務4	A	A	A	A
パッチコルク[GX-4650V]	11,200	9.3	93	業務4	A	A	A	A
スローネ[GX-9050V]	9,500	8	94	業務4	A	A	A	A
ヴェニーチェ[GX-9150V]	9,500	8.3	95	業務4	A	A	A	A
ロックガーデン[GX-9250V]	9,800	9.3	96	業務4	A	A	A	A
コレンテV[GX-9300V]	9,300	6.5	97	業務4	A	A	A	A
スラローム[GX-9400V]	9,300	8	98	業務4	A	A	A	A
レブランシュ[GX-9550V]	9,300	7.3	99	業務4	A	A	A	A
ディアファリエ[GX-9650V]	9,500	8	100	業務3※2	A	A	A	A
レゾナンス[GX-9700V]	9,800	7.5	101	業務4	A	A	A	A
カラームーヴ[GX-9850V]	9,300	8.5	101	業務4	A	A	A	A
GX-200	8,800	9	102	業務4	A	A	A	A
GX-300	8,700	8	106	業務4	A	A	A	A
メイオリカ[GX-2100]	9,800	7.5	108	業務4	A	A	A	A
チェンパロ[GX-2300]	8,700	7.5	109	業務4	A	A	A	A
オカッシュ[GX-2400]	9,500	7	110	業務4	A	A	A	A
ヘイズファイン[GX-2800]	11,200	8.5	110	業務4	A	A	A	A
モルタークレイ[GX-3700]	9,500	8.5	111	業務4	A	A	A	A
アルトグラン[GX-3800]	9,500	8.5	112	業務4	A	A	A	A
ジオスラント[GX-4100]	9,500	8.5	113	業務4	A	A	A	A
ブレリエ[GX-4200]	11,200	9.3	114	業務3	B	A	A	A
グレイスライン[GX-4300]	9,800	9.3	115	業務4	A	A	A	A
ウェーブニット[GX-4500]	11,200	8.8	116	業務4	A	A	A	A
ヴァリアスストーン[GX-4600]	11,200	8.5	117	業務4	A	A	A	A
グランクール[GX-4700]	9,300	8.5	118	業務4	A	A	A	A
アンクリネ[GX-4750]	9,300	8.5	119	業務4	A	A	A	A
ラテイクロス[GX-4900]	9,800	8	120	業務4	A	A	A	A
カルムグレイン[GX-5100]	9,100	8	121	業務4	A	A	A	A
ルシェロII[GX-5250]	9,100	7.3	122	業務4	A	A	A	A
モデルノ[GX-5600]	11,200	9	123	業務3	B	A	A	A
トーンディレクション[GX-6200]	9,800	7	124	業務3※2	A	A	A	A
ドロライン[GX-6400]	9,800	7.5	125	業務4	A	A	A	A
ユークリッド[GX-6500]	9,500	8	126	業務4	A	A	A	A
デューポイント[GX-6700]	8,700	7.3	127	業務4	A	A	A	A
レクタング[GX-7000]	9,500	8	127	業務4	A	A	A	A
カンナ[GX-7700]	9,100	7	128	業務4	A	A	A	A
ソコイタリ[GX-7800]	9,100	7.5	130	業務4	A	A	A	A
ソコイタリ クラシック[GX-7900]	9,100	7.5	131	業務4	A	A	A	A
ソコイタリ インスピレーション[GX-8000]	9,500	7.5	132	業務4	A	A	A	A
ソコイタリ グランドエア[GX-8100]	9,800	9.5	134	業務4	A	A	A	A
オルヴィエ[GX-8300]	11,200	9	136	業務3	B	A	A	A
ノクチュール[GX-8400]	11,200	8.5	137	業務3	B	A	A	A
ルチェアール[GX-8500]	11,200	9.3	138	業務4	A	A	A	A
エトリコ[GX-8600]	9,800	8.5	139	業務4	A	A	A	A
プライムクラス	17,000	15.5	140	業務3	B	B	A	A
ゆいそめ	12,000	9	142	業務4	A	A	A	A
東リダストコントロールカーペット DC-1100	16,000	10	146	業務4	A	A	A	A
東リレイコンコントロールカーペット RC-1200	16,000	8.5	147	業務4	A	A	A	A
エクスクローム1000	10,000	7	150	業務4	A	A	A	A
エクスクローム2000	12,000	9	152	業務4	A	A	A	A
エクスクローム5000	15,000	9.5	156	業務4	A	A	A	A
MT-2000	13,500	9	160	業務4	A	A	A	A
MT-3800	13,500	8.5	162	業務4	A	A	A	A
MT-5100	13,500	8	164	業務4	A	A	A	A
MT-8000	13,500	9	166	業務4	A	A	A	A

※1 ファブテックタイルは、表層の平織りの特性により業務3としています。 ※2 トーンディレクション・ディアファリエは各試験結果はAとなりますが、目視による外観変化も判定に加え、業務3としています。
 ※3 ソフトバックプラスの詳細は、製品頁にてご確認ください。評価値は製品頁に掲載している製品での値です。
 (データは特記のない場合は全て社内データです。試験値であり保証値ではありません。)

総合評価	耐久性			制電性
	耐ヘタリ性	耐静荷重性	耐摩耗性	
	<p>動的荷重による厚さ減少試験 (JIS L 1021-7準拠) 左右1kgの荷重を取付けた動的荷重試験機で、試験片を10,000回転させ、試験前及び試験5分後の厚さを測定し、評価します。</p>	<p>静的荷重による厚さ減少試験 (長時間・重荷重) (JIS L 1021-6準拠) 試験片に静的荷重試験機で700kPaの荷重を24時間かけ、荷重をかける前の厚さ及び24時間経過後に回復する厚さを測定し、評価します。</p>	<p>摩耗強さ試験 (JIS L 1021-11準拠) 左右1kgの荷重を取付けた摩耗試験機で、試験片を1,000回転させ、試験前後の重量を測定し、評価します。</p>	<p>帯電性一歩行試験 (JIS L 1021-16準拠) 絶縁体の上に設置した試験体の上を人間が足踏みしたときの帯電量を計測します。数値が小さいほど帯電防止性に優れています。</p>
各製品の規格と、耐ヘタリ性・耐静荷重性・耐摩耗性データから得た総合評価です。	【評価】◎強い ◎やや強い ◎普通	【評価】◎強い ◎やや強い ◎普通	【評価】◎強い ◎やや強い ◎普通	【評価】◎1.0kV以下 ◎3.0kV以下 ◎3.0kV超

製品名	価格(円/㎡) [税抜き価格]	全厚 (mm)	掲載頁		耐ヘタリ性	耐静荷重性	耐摩耗性	制電性	
フロア タイル	アタック270 キャンパスファイン	6,500	9	176	家庭用	B	B	A	B
	アタック350 リップルパレット	5,000	10	178	家庭用	C	C	A	B
	アタック550 ノマギー	8,500	12	180	家庭用	B	B	A	B
	アタック950 ソフトループ	6,250	10	181	家庭用	C	C	A	B
	アタック1000 デュオツイル	6,500	10.3	182	家庭用	C	C	A	B
	スクエア2100 サイザループ	5,200	9	184	家庭用	C	C	A	B
	スクエア2400 ソフレ	8,000	10	185	家庭用	C	B	A	B
	スクエア4200 スズカスリ	7,600	7.5	186	家庭用	A	B	A	B
	テキスタイルフロア7000 涼織	8,400	7	187	家庭用	A	B	B	B
	ロールカーペット (織・特殊タフテッド)	ロイヤルタイ+東リ コレクション	24,000	9	198	業務3	B	A	B
バルザールZ		20,000	9	202	業務3	B	B	B	B
イルミネーションG		16,000	10.5	205	業務2	B	B	A	B
イルミネーションR		16,000	10	206	業務2	C	B	A	B
エトワール1000		15,000	9	209	業務2	C	B	C	B
エトワール4000		18,500	7	210	業務3	A	A	B	B
エトワール4300		23,500	8.5	211	業務3	B	A	B	B
エトワール4700		19,500	7.5	212	業務2	C	B	B	B
エトワール5700		22,500	7	213	業務2※1	A	A	B	B
エトワール5900		19,500	8	214	業務3	B	A	B	B
エトワール6500		19,500	7	214	業務3	A	A	B	B
エトワール7000		18,500	9	215	業務3	B	B	B	B
エトワール7300		24,500	8.5	216	業務2	C	B	B	B
エトワール7700		22,000	8	217	業務3	C	B	B	B
エトワール8800		22,500	8.5	218	業務2	C	B	B	B
エトワール900	17,500	9	218	業務2	C	B	B	B	
エトワール9300	21,000	8	219	業務3	C	B	B	B	
ロールカーペット (タフテッドウール)	アングレーヌ	14,500	11	220	業務2	B	B	C	B
	ヴェルファー	16,500	13	221	業務2	B	B	C	B
	クラブジャーニー	8,400	8	222	業務2	C	C	C	B
	バーバークラフト	6,900	9	223	家庭用	C	C	B	B
	ブリスウール	9,700	7.3	224	業務2	C	C	B	B
	フレンドエージ	11,500	9.5	225	業務2	B	B	C	B
	ボンフリーII	10,800	9.5	226	業務2	C	C	B	B
	アースプレス	9,500	8.5	227	業務3	B	B	A	B
	アサハオリ	9,700	8.5	228	業務3	B	B	A	B
	アバンクロス	9,700	9.3	229	業務3	B	B	A	B
ロールカーペット (タフテッド)	アルティドット	8,300	8	230	業務3	B	A	A	B
	ウメノカ	9,500	9	231	業務3	B	B	A	B
	エミネンス	8,800	8	232	業務2	C	B	A	B
	グレース	5,300	6	233	業務3	A	B	A	B
	ササハ	9,500	9	234	業務3	B	B	A	B
	ジェネグラン	9,800	9	235	業務3	B	B	A	B
	シャサーヌ	9,200	7.5	236	業務3	B	B	A	B
	シンクロニシティー	9,800	9	237	業務3	B	B	A	B
	ディフェンダーII	7,300	7.5	238	業務3	B	B	A	B
	ディライアンIII	9,700	9	239	業務3	B	B	A	B
	ドットスクア	8,800	8.5	240	業務3	B	B	A	B
	トリアック	9,800	8	240	業務3	B	B	A	B
	フィルミエ	11,000	12.5	241	業務2※1	B	A	A	B
	マレユール	8,600	7.5	242	業務3	B	B	A	B
	ミリティムII	7,300	7	243	業務3	B	B	A	B
	レアルタ	9,200	9	244	業務3	C	B	A	B
	レモードIII	6,700	8	245	業務2※1	B	A	A	B
	セグエ	3,800	7.5	246	家庭用	C	C	A	B
ポニーループ	4,300	8	247	家庭用	C	C	A	B	
マスターフル	3,800	8	248	家庭用	C	C	A	B	
ハノク カーペット	8,500	8	252	業務4	A	A	A	B	
O.I.C.	2,200	4	253	業務2	C	C	A	B	

※1 各試験結果はB以上になりますが、目視による外観変化も判定に加え、「業務2」としています。
(データは特記のない場合は全て社内データです。試験値であり保証値ではありません。)

高分子系床材機能別インデックス

■ 床タイル

各項目の評価基準の詳細は518～527頁をご覧ください。

	歩行マーク	耐久性					
		耐摩耗性	耐動荷重性	耐静荷重性			
	 業務用超重 業務用 住宅用	 JIS A 1454 耐摩耗性試験 有効摩耗減回転数= 有効摩耗厚 / 吉岡式 摩耗量×1000回 [評価(有効摩耗減回転数)] ① 15000回以上 ② 15000～5000回以上 ③ 5500～2000回以上 ④ 2500回以下	 JIS A 1454 耐キャスト性試験 A法重荷重法 接着剤USセメント・エポグレース 一次試験:車輪110mmφ 二次試験:車輪46mmφ [評価] ⑤ 一次試験で180分以上 二次試験で30分以上、かつ、 非発泡であり、基材がある事 (ビニル床タイルは除く) ⑥ 一次試験で180分以上 二次試験で30分未満 ⑦ 一次試験で60分以上180分未満 ⑧ 一次試験で60分未満	 JIS A 1454 残留へこみ試験 B法 19mmφ鋼棒22N(22.6kgf) 5分荷重、荷重除去 60分後のへこみ量を測定 [評価] ⑨ 0.1mm以下 ⑩ 0.1超～0.15mm以下 ⑪ 0.15超～0.3mm以下 ⑫ 0.3mm超			
	歩行マークは、耐摩耗性の結果及び用途を基にした3段階評価です。						
製品名	価格(円/m) [税抜き価格]	全厚 (mm)	掲載頁	歩行マーク	耐摩耗性	耐動荷重性	耐静荷重性
コンポジションビニル床タイル							
マチコV	1,800	2	256	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
コーデラ	3,200	2	258	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
フェイスールブルス	3,400	3	260	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
スレートスクエア	2,500	2.5	262	業務	D ■■	S ■■■■■■	A ■■■■
ヴィアール	5,450	3	263	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
グラノーブル	3,700	3	264	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
リフライブ	3,700	3	265	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
クレイロ	3,900	3	266	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
ストレイン	3,900	3	267	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
ピエスタ	4,300	3	268	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
モクリン	3,900	3	270	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
モクリン柱目	3,900	3	271	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
リノテスタ 2mm	4,300	2	272	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
リノテスタ 3mm	5,000	3	272	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
複層ビニル床タイル							
ロイヤルウッド	4,400~6,300	3	274	業務	C ■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
ロイヤルストーン(ロイヤルストーン・ノンスを除く)	4,400~6,300	3	292	業務	C ■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
ロイヤルストーン(ロイヤルストーン・ノンス)	6,300	3	318	業務	C ■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
イークリンNW-EX	5,900	3	320	業務	D ■■	S ■■■■■■	A ■■■■
MSフレッシュ	2,900	2	339	業務	C ■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
MSプレーン	3,600	2	340	業務	C ■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
置敷きビニル床タイル							
ルースレイタイル LLフリー40NW-EX	8,200	4	324	業務	D ■■	注	A ■■■■
ルースレイタイル LLフリー50NW-EX	8,900~9,500	5	326	業務	D ■■	注	A ■■■■
耐シガルスレイタイル LL50CRNW	12,800	5	333	業務	D ■■	注	A ■■■■
ルースレイタイル LLフリー800	10,500	5	334	業務	C ■■■	注	A ■■■■
耐業ルースレイタイル LLフリーエクセラ	11,000	5	335	業務	B ■■■■	注	A ■■■■
LAYフローリング	4,500	2	336	住宅	C ■■■	注	A ■■■■
LAYフローリング ビタフィー	4,980	2	338	住宅	C ■■■	注	A ■■■■
機能性タイル							
フリータイル	3,800	2	342	業務	B ■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
フリータイルS	5,100	2	343	業務	C ■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
シガハードプラスNW	8,700	3	344	業務	C ■■■	S ■■■■■■	A ■■■■
NSタイル	11,200	3	347	業務超重	A ■■■■■■	S ■■■■■■	A ■■■■

注 LAYフローリング、LAYフローリング ビタフィー、ルースレイタイルは簡易置敷タイプの施工方法となりますので、耐動荷重性を表記していません。(データは特記のない場合は全て社内データです。試験値であり保証値ではありません。)

高分子系床材機能別インデックス

■ 床シート

各項目の評価基準の詳細は518～527頁をご覧ください。

	歩行マーク	耐久性					
		耐摩耗性	耐動荷重性	耐静荷重性			
	 	 JIS A 1454 耐摩耗性試験 有効層摩滅回転数＝ 有効層摩滅厚／吉岡式 摩耗量×1000回 【評価(有効層摩滅回転数)】 ① 15000回以上 ② 15000～5000回以上 ③ 5500～2000回以上 ④ 2500回以下	 JIS A 1454 耐キヤスター性試験 A法重荷重法 継ぎ目を作らずに試験を実施しています。 接着剤USセメント・エポグレース 一次試験:車輪110mmφ 二次試験:車輪46mmφ 【評価】 ① 一次試験で180分以上 二次試験で30分以上、かつ、 非発泡であり、基材がある事 (ビニル床タイルは除く) ② 一次試験で180分以上 二次試験で30分未満 ③ 一次試験で60分以上180分未満 ④ 一次試験で60分未満	 JIS A 1454 残留へこみ試験 B法 19mmφ鋼棒222N(22.6kgf) 5分荷重、荷重除去 60分後のへこみ量を測定 【評価】 ① 0.1mm以下 ② 0.1超～0.15mm以下 ③ 0.15超～0.3mm以下 ④ 0.3mm超			
	歩行マークは、耐摩耗性の結果及び用途を基にした3段階評価です。						
製品名	価格(円/m) 【税抜き価格】	全厚 (mm)	掲載頁	歩行マーク	耐摩耗性	耐動荷重性	耐静荷重性
ビニル床シート							
ヒトエ グランザ	5,300	2	358	業務超重	A	A	A
ヒトエ ファイン	5,300	2	360	業務超重	A	A	A
フロアリュウム プレーンNW 2mm	2,850	2	362	業務	B	C	B
フロアリュウム プレーンNW 2.5mm	3,150	2.5	362	業務	B	C	B
フロアリュウム マーブルNW 2mm	2,950	2	364	業務	B	C	B
フロアリュウム マーブルNW 2.5mm	3,250	2.5	364	業務	B	C	B
フロアリュウム ソイルドNW	3,300	2	366	業務	B	C	B
フロアリュウム フレークNW	3,300	2	368	業務	B	C	B
フロアリュウム ナッティNW	3,500	2	369	業務	B	C	B
フロアリュウム ラティスNW	3,500	2	370	業務	B	C	B
ノンワックスリュウムNW	4,800	2	372	業務超重	A	S	A
マチュアNW	4,350	2	376	業務	B	B	B
ホスピリュウムNW	4,000	2	382	業務	B	A	B
SFフロアNW	5,300	2.8	386	業務	B	A	B
SFフロアNW3.5mm(受注生産品)	6,650	3.5	386	業務	B	A	C
アリーナフィット	6,500	4.5	390	業務	B	A	B
ケアセーフNW	5,800	4.5	392	業務	B	A	B
CFシート-H	2,750	1.8	394	住宅	D	C	C
アンパンマン クッションフロア	3,850	1.8	399	住宅	D	C	C
CFシート-P	3,850	2.3	400	業務	C	C	C
ニュークリネスシート	3,850	2.5	404	業務	C	C	B
CFシート-SD	3,850	3.3	406	住宅	C	C	B
TMフロア	7,350	3	448	業務	B	注1	B
機能性シート							
ファクトリュウム	3,800	2	407	業務	B	A	C
ニュースタンロード	6,200	2	408	業務超重	A	S	A
アースリュウム	18,300	2	409	業務	B	A	B
帯電防止フロアリュウム	4,700	2	410	業務	B	C	B
オペリュウム	7,300	2	411	業務	B	S	A
耐薬スーパーKシート	4,800	2	412	業務	B	A	A
耐薬スーパーKシート エクセラ	5,400	2	413	業務	B	A	A
防滑性シート							
NSリアルデザインNW	4,500	2.5*	414	業務	C	A	A
NSシート NS800	3,550	2.5*	418	業務	C	B	B
東リNSステップ800	—	2.5*	426	業務	C	注2	A
NSシート NS550 遮熱ガーデント	5,400	2.5*	430	業務	B	B	B
消臭NSTフレNW	4,900	2	432	業務	C	A	A
NSフラッティ	4,500	2	436	業務	B	A	A
フロアリュウム プレーンエンボス	3,000	2*	437	業務	C	C	B
NSシート NS4400 アクアトレッド	5,800	2	438	業務	B	A	A
バスナリアルデザイン	10,600	3.5	442	業務	D	A	B
バスナフローレ	9,600	3.5	444	業務	C	A	B
バスナアルティ	8,600	2.8	445	業務	C	A	B
ラバナ	7,600	2.5	446	業務	B	A	A

全厚表示の横に*がついている防滑性シートは、凸部(東リNSステップ800は踏み面凸部)の厚みです。
 注1 TMフロアは舞台用ビニル床シートとしての施工方法となりますので、耐動荷重性を表記していません。
 注2 東リNSステップ800は階段用床材としての施工方法となりますので、耐動荷重性を表記していません。
 (データは特記のない場合は全て社内データです。試験値であり保証値ではありません。)