



# 東リ 総合カタログ

床材・カーペット・立面仕上げ材

## 2022-2023

TOLI FLOORING CATALOG



よろこびを敷きつめる

# カーペット機能別インデックス

## ■ カーペット

各項目の評価基準の詳細は522～532頁をご覧ください。

製品名	価格(円/㎡) 【取扱価格】	全厚 (mm)	掲載頁	総合評価	耐久性			制電性
					耐ヘタリ性	耐静荷重性	耐摩耗性	
ファブテックタイル 耐湿クッションパッキング	8,900	4.5	48	業務3※1	A	A	A	B
GA-100	7,400	6.5	54	業務4	A	A	A	A
GA-100S	7,400	6.5	56	業務4	A	A	A	A
GA-100SA(超制電)	9,000	6.5	57	業務4	A	A	A	A
GA-100EM(エコマーク認定商品)	7,600	6.5	57	業務4	A	A	A	A
GA-100N(裏面接着剤塗布)	7,600	6.5	58	業務4	A	A	A	A
GA-100T	7,600	7.5/7.8	60	業務4	A	A	A	A
GA-100W	7,600	6.5/6.8/7	64	業務4	A	A	A	A
GA-3600サスティバック	7,600	6.8/7/7.3	70	業務4	A	A	A	A
GA-400	5,400	6	78	業務3	B	B	A	A
GA-400S	5,400	6	80	業務3	B	B	A	A
GA-400RS	5,400	6	81	業務3	B	B	A	A
GA-400A	5,400	6.8	82	業務2	C	C	A	A
GA-400N(裏面接着剤塗布)	5,600	6	84	業務3	B	B	A	A
GA-540	5,800	7	85	業務2	C	C	A	A
GA-550	5,800	7	86	業務2	C	C	A	A
GA-560	5,800	7	87	業務2	C	C	A	A
GA-570	5,800	7	88	業務2	C	C	A	A
GA-580	5,800	7	89	業務2	C	C	A	A
GA-590	5,800	7	90	業務2	C	C	A	A
GA-8700	8,000	7	91	業務4	A	A	A	A
GA-8900	9,800	6	92	業務4	A	A	A	A
ソフトバックプラス※3	—	—	93	業務3	B	B	A	A
グランフロー【GX-6150L】	15,800	9.5	96	業務4	A	A	A	A
モロカライン【GX-4550V】	11,800	9.3	98	業務4	A	A	A	A
パッチコルク【GX-4650V】	11,800	9.3	99	業務4	A	A	A	A
スローネ【GX-9050V】	9,900	8	100	業務4	A	A	A	A
ヴェニーチェ【GX-9150V】	10,300	8.3	101	業務4	A	A	A	A
ロックガーデン【GX-9250V】	11,800	9.3	102	業務4	A	A	A	A
コレンテV【GX-9300V】	9,700	6.5	103	業務4	A	A	A	A
ディアブリエ【GX-9650V】	10,300	8	104	業務3※2	A	A	A	A
レゾナンス【GX-9700V】	10,300	7.5	105	業務4	A	A	A	A
リンクスペース【GX-9950V】	9,900	8	106	業務4	A	A	A	A
GX-200	8,900	9	108	業務4	A	A	A	A
MT-2000	15,000	9	110	業務4	A	A	A	A
GX-300	8,900	8	114	業務4	A	A	A	A
メイオリカ【GX-2100】	10,800	7.5	116	業務4	A	A	A	A
チェンパロ【GX-2300】	9,300	7.5	117	業務4	A	A	A	A
オカッシュ【GX-2400】	9,900	7	117	業務4	A	A	A	A
ワッフルニット【GX-2650】	12,800	9.8	118	業務4	A	A	A	A
ヘイズピーク【GX-3150】	9,700	8	119	業務4	A	A	A	A
ウィスタイム【GX-3350】	12,800	9.5	120	業務4	A	A	A	A
MT-3350	17,000	9.5	121	業務4	A	A	A	A
アルトグラン【GX-3800】	9,900	8.5	122	業務4	A	A	A	A
MT-3800	15,000	8.5	123	業務4	A	A	A	A
モルタークレイ【GX-3700】	9,900	8.5	124	業務4	A	A	A	A
ジオスラント【GX-4100】	9,900	8.5	125	業務4	A	A	A	A
フレリエ【GX-4200】	11,800	9.3	126	業務3	B	B	A	A
グレイスライン【GX-4300】	10,800	9.3	127	業務4	A	A	A	A
ウェーブニット【GX-4500】	11,800	8.8	128	業務4	A	A	A	A
ヴァリアストーン【GX-4600】	11,800	8.5	129	業務4	A	A	A	A
グランクール【GX-4700】	9,700	8.5	130	業務4	A	A	A	A
ラテイクロス【GX-4900】	9,900	8	131	業務4	A	A	A	A
カルムグレイ【GX-5100】	9,300	8	132	業務4	A	A	A	A
ルシエロII【GX-5250】	9,300	7.3	132	業務4	A	A	A	A
モデルノ【GX-5600】	11,800	9	133	業務3	B	B	A	A
ソコイタリ【GX-7800】	9,700	7.5	134	業務4	A	A	A	A
ソコイタリ クラシック【GX-7900】	9,700	7.5	135	業務4	A	A	A	A
ソコイタリ インスピレーション【GX-8000】	9,900	7.5	136	業務4	A	A	A	A
ソコイタリ グラントエア【GX-8100】	10,800	9.5	138	業務4	A	A	A	A
オルヴィエ【GX-8300】	11,800	9	140	業務3	B	B	A	A
ノクチュール【GX-8400】	11,800	8.5	141	業務3	B	B	A	A
ルチュール【GX-8500】	11,800	9.3	142	業務4	A	A	A	A
エトリコ【GX-8600】	9,900	8.5	143	業務4	A	A	A	A
ブライムクラス	18,500	15.5	144	業務3	B	B	A	A
ゆいそめ	13,000	9	146	業務4	A	A	A	A
エクスクローム1000	11,000	7	150	業務4	A	A	A	A
エクスクローム2000	13,000	9	152	業務4	A	A	A	A
エクスクローム5000	16,500	9.5	156	業務4	A	A	A	A
東リダストコントロールカーペット DC-1100	17,000	10	160	業務4	A	A	A	A
東リインコントロールカーペット RC-1200	17,000	8.5	161	業務4	A	A	A	A

※1:ファブテックタイルは、表層の平織りの特性により業務3としています。 ※2:ディアブリエは各試験結果はAとなりますが、目視による外観変化も判定に加え、業務3としています。  
 ※3:ソフトバックプラスの詳細は、製品頁にてご確認ください。評価値は製品頁に掲載している製品での値です。  
 (データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり保証値ではありません。)

				総合評価	耐久性			制電性	
					耐ヘタリ性	耐静荷重性	耐摩耗性		
					<p>動的荷重による厚さ減少試験 (JIS L 1021-7準拠)</p> <p>左右1kgの荷重を取付けた動的荷重試験機で、試験片を10,000回転させ、試験前及び試験5分後の厚さを測定し、評価します。</p>	<p>静的荷重による厚さ減少試験 (長時間・重荷重) (JIS L 1021-6準拠)</p> <p>試験片に静的荷重試験機で700kPaの荷重を24時間かけ、荷重をかける前の厚さ及び24時間経過後に回復する厚さを測定し、評価します。</p>	<p>摩耗強さ試験 (JIS L 1021-11準拠)</p> <p>左右1kgの荷重を取付けた摩耗試験機で、試験片を1,000回転させ、試験前後の重量を測定し、評価します。</p>	<p>帯電性一歩行試験 (JIS L 1021-16準拠)</p> <p>絶縁体の上に設置した試験体の上を人間が足踏みしたときの帯電量を計測します。数値が小さいほど帯電防止性に優れています。</p>	
				各製品の規格と、耐ヘタリ性・耐静荷重性・耐摩耗性データから得た総合評価値です。	【評価】◎強い ◎やや強い ◎普通	【評価】◎強い ◎やや強い ◎普通	【評価】◎強い ◎やや強い ◎普通	【評価】◎1.0kV以下 ◎3.0kV以下 ◎3.0kV超	
フロア アプリケーション	アタック270 キャンパスファイン	6,500	9	172	家庭用	B	B	A	B
	アタック350 リップルパレット	5,000	10	174	家庭用	C	C	A	B
	アタック550 ノマギー	8,500	12	176	家庭用	B	B	A	B
	アタック950 ソフトループ	6,250	10	177	家庭用	C	C	A	B
	アタック1000 デュオツイル	6,500	10.3	178	家庭用	C	C	A	B
	スクエア2100 サイザループ	5,200	9	179	家庭用	C	C	A	B
	スクエア2400 ソフレ	8,000	10	180	家庭用	C	B	A	B
	スクエア4200 スズカスリ	7,600	7.5	181	家庭用	A	B	A	B
	テキスタイルフロア7000 涼織	8,400	7	182	家庭用	A	B	B	B
	ロールカーペット (織・特殊タフテッド)	ロイヤルタイ+東リ コレクション	24,000	9	192	業務3	B	A	B
バルザールZ		20,000	9	196	業務3	B	B	B	B
イルミネーションG		16,000	10.5	198	業務2	B	B	A	B
イルミネーションR		16,000	10	199	業務2	C	B	A	B
エトワール900		17,500	9	201	業務2	C	B	B	B
エトワール1000		15,000	9	202	業務2	C	B	C	B
エトワール4000		18,500	7	203	業務3	A	A	B	B
エトワール4300		23,500	8.5	203	業務3	B	A	B	B
エトワール4700		19,500	7.5	204	業務2	C	B	B	B
エトワール5700		22,500	7	205	業務2※1	A	A	B	B
エトワール5900		19,500	8	206	業務3	B	A	B	B
エトワール6500		19,500	7	206	業務3	A	A	B	B
エトワール7000		18,500	9	207	業務3	B	B	B	B
エトワール7300		24,500	8.5	208	業務2	C	B	B	B
エトワール7700		22,000	8	209	業務3	C	B	B	B
エトワール8800	22,500	8.5	210	業務2	C	B	B	B	
エトワール9300	21,000	8	210	業務3	C	B	B	B	
ロールカーペット (タフテッドウール)	アングレーヌ	14,500	11	211	業務2	B	B	C	B
	ヴェルファー	16,500	13	212	業務2	B	B	C	B
	クラブジャーニー	8,400	8	213	業務2	C	C	C	B
	バーバークラフト	6,900	9	213	家庭用	C	C	B	B
	ブリスウール	9,700	7.3	214	業務2	C	C	B	B
	フレンドエージ	11,500	9.5	215	業務2	B	B	C	B
	ボンフリーII	10,800	9.5	216	業務2	C	C	B	B
	アースプレス	9,500	8.5	217	業務3	B	B	A	B
	アサハオリ	9,700	8.5	218	業務3	B	B	A	B
	アバンクロス	9,700	9.3	219	業務3	B	B	A	B
ロールカーペット (タフテッド)	アルティドット	8,300	8	220	業務3	B	A	A	B
	ウメノカ	9,500	9	221	業務3	B	B	A	B
	エミネンス	8,800	8	222	業務2	C	B	A	B
	グレース	5,300	6	223	業務3	A	B	A	B
	ササハ	9,500	9	224	業務3	B	B	A	B
	ジェネグラン	9,800	9	225	業務3	B	B	A	B
	シャサーヌ	9,200	7.5	226	業務3	B	B	A	B
	シンクロニシティー	9,800	9	227	業務3	B	B	A	B
	ディフェンダーII	7,300	7.5	228	業務3	B	B	A	B
	ディライアンIII	9,700	9	228	業務3	B	B	A	B
	ドットスクエア	8,800	8.5	229	業務3	B	B	A	B
	トリアック	9,800	8	230	業務3	B	B	A	B
	フィルミエ	11,000	12.5	231	業務2※1	B	A	A	B
	マレユール	8,600	7.5	232	業務3	B	B	A	B
	ミリティムII	7,300	7	232	業務3	B	B	A	B
	レアルタ	9,200	9	233	業務3	C	B	A	B
	レモードIII	6,700	8	234	業務2※1	B	A	A	B
	セグエ	3,800	7.5	235	家庭用	C	C	A	B
	ボニーループ	4,300	8	235	家庭用	C	C	A	B
	マスターフル	3,800	8	236	家庭用	C	C	A	B
ハノク カーペット	8,500	8	240	業務4	A	A	A	B	
O.I.C.	2,200	4	241	業務2	C	C	A	B	

※1:各試験結果はB以上になりますが、目視による外観変化も判定に加え、「業務2」としています。  
(データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり保証値ではありません。)

# 高分子系床材機能別インデックス

## 床タイル

各項目の評価基準の詳細は522～532頁をご覧ください。

	歩行マーク	耐久性					
		耐摩耗性	耐動荷重性	耐静荷重性			
	  	 JIS A 1454 耐摩耗性試験 有効層摩滅回転数= 有効摩滅層厚 / 吉岡式 摩滅量×1000回  [評価(有効摩滅回転数)] ① 15000回以上 ② 15000～5000回以上 ③ 5500～2000回以上 ④ 2500回以下	 JIS A 1454 耐キャスト性試験 A法重荷重法 接着剤:エポグレーS 一次試験:車輪110mmφ 二次試験:車輪46mmφ [評価]  ⑤ 一次試験で180分以上 二次試験で30分以上、かつ、 非発泡であり、基材がある事 (ビニル床タイルは除く)  ⑥ 一次試験で180分以上 二次試験で30分未満 ⑦ 一次試験で60分以上180分未満 ⑧ 一次試験で60分未満	 JIS A 1454 残留へこみ試験 B法 19mmφ鋼棒222N(22.6kgf) 5分荷重、荷重除去 60分後のへこみ量を測定 [評価] ⑨ 0.1mm以下 ⑩ 0.1超～0.15mm以下 ⑪ 0.15超～0.3mm以下 ⑫ 0.3mm超			
	歩行マークは、耐摩耗性の結果及び用途を基にした3段階評価です。						
製品名	価格(円/m) [税抜き価格]	全厚 (mm)	掲載頁	業務	B	S	A
タフテックタイル	9,800	3	246	業務	B	S	A
リノテスタ	5,500	3	255	業務	B	S	A
ヴィアール	5,800	3	256	業務	B	S	A
ストレイン	4,500	3	257	業務	B	S	A
ダイナミックストーン	4,900	3	258	業務	B	S	A
ピエスタ	4,900	3	260	業務	B	S	A
マチコV	1,900	2	262	業務	B	S	A
コーデラ	3,400	2	264	業務	B	S	A
スレートスクエア	2,700	2.5	265	業務	D	S	A
フェイスールブルス	3,600	3	266	業務	B	S	A
グラノーブル	3,900	3	268	業務	B	S	A
リフライブ	3,900	3	269	業務	B	S	A
モクリン	4,100	3	270	業務	B	S	A
複層ビニル床タイル							
ロイヤルウッド(ロイヤルウッド・ノンスを除く)	4,600~6,500	3	274	業務	C	S	A
ロイヤルウッド(ロイヤルウッド・ノンス)	6,500	3	289	業務	C	S	A
ロイヤルストーン(ロイヤルストーン・ノンスを除く)	4,600~7,900	3	290	業務	C	S	A
ロイヤルストーン(ロイヤルストーン・ノンス)	6,500	3	316	業務	C	S	A
イークリンNW-EX	6,100~6,400	3	318	業務	D	S	A
MSフレッシュ	2,900	2	343	業務	C	S	A
MSプレーン	3,600	2	344	業務	C	S	A
置敷きビニル床タイル							
ルースレイ40NW-EX	8,500	4	326	業務	D	A (注1)	A
ルースレイ150NW-EX(高耐久仕様を除く)	9,200~12,100	5	328	業務	D	A (注1)	A
ルースレイ50NW-EX(高耐久仕様)	9,800	5	336	業務	C	A (注1)	A
ルースレイマスターNW-EX	10,500	5	338	業務	D	A (注1)	A
LAYフローリング	4,500	2	340	住宅	C	(注2)	A
LAYフローリング ビタフィー	4,980	2	342	住宅	C	(注2)	A
機能性							
フリータイル	3,800	2	346	業務	B	S	A
フリータイルS	5,100	2	347	業務	C	S	A

注1: ルースレイタイルのピールアップ工法では、耐動荷重性を有していません。  
 注2: LAYフローリング、LAYフローリング ビタフィーは簡易置敷きタイプの施工となりますので、耐動荷重性を有していません。  
 (データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり保証値ではありません。)


# 高分子系床材機能別インデックス

## 床シート


各項目の評価基準の詳細は522～532頁をご覧ください。

	歩行マーク	耐久性					
		耐摩耗性	耐動荷重性	耐静荷重性			
	  	 JIS A 1454 耐摩耗性試験 有効層摩滅回転数＝ 有効層摩滅厚／吉岡式 摩滅量×1000回  【評価(有効層摩滅回転数)】 ① 15000回以上 ② 15000～5000回以上 ③ 5500～2000回以上 ④ 2500回以下	 JIS A 1454 耐キヤスター性試験 A法重荷重法 縦ぎ目を作らずに試験を実施しています。 接着剤：(注3) 一次試験：車輪110mmφ 二次試験：車輪46mmφ 【評価】 ① 一次試験で180分以上 二次試験で30分以上、かつ、 非発泡であり、基材がある事 (ビニル床タイルは除く) ② 一次試験で180分以上 二次試験で30分未満 ③ 一次試験で60分以上180分未満 ④ 一次試験で60分未満	 JIS A 1454 残留へこみ試験 B法 19mmφ鋼棒222N(22.6kgf) 5分荷重、荷重除去 60分後のへこみ量を測定  【評価】 ① 0.1mm以下 ② 0.1超～0.15mm以下 ③ 0.15超～0.3mm以下 ④ 0.3mm超			
	歩行マークは、耐摩耗性の結果及び用途を基にした3段階評価です。						
製品名	価格(円/㎡) 【税抜き価格】	全厚 (mm)	掲載頁		耐摩耗性	耐動荷重性	耐静荷重性
ヒトエ グランザ	5,400	2	358	業務超重	A	A	A
ヒトエ ファイン	5,400	2	360	業務超重	A	A	A
フロアリュウム プレーンNW 2mm	3,000	2	362	業務	B	C	B
フロアリュウム プレーンNW 2.5mm	3,300	2.5	362	業務	B	C	B
フロアリュウム マーブルNW 2mm	3,100	2	364	業務	B	C	B
フロアリュウム マーブルNW 2.5mm	3,400	2.5	364	業務	B	C	B
フロアリュウム ソイルドNW	3,600	2	366	業務	B	C	B
フロアリュウム フレークNW	3,600	2	368	業務	B	C	B
フロアリュウム ナッティNW	3,600	2	369	業務	B	C	B
フロアリュウム ラティスNW	3,600	2	370	業務	B	C	B
ノンワックスリュウムNW	4,900	2	372	業務超重	A	S	A
マチュアNW	4,600~4,800	2	376	業務	B	B	B
ホスピリュウムNW	4,200	2	384	業務	B	A	A
SFフロアNW	5,500	2.8	388	業務	B	A	B
SFフロアNW3.5mm(受注生産品)	6,900	3.5	388	業務	B	A	B
ケアセーフNW	6,000	4.5	392	業務	B	A	B
アリーナフィット	6,500	4.5	394	業務	B	A	B
CFシート-H	3,000	1.8	396	住宅	D	C	C
アンパンマン クッションフロア	3,850	1.8	401	住宅	D	B	C
CFシート-P NW	4,150	2.3	402	業務	C	B	B
CFシート-SD	4,150	3.5	407	住宅	C	C	B
帯電防止フロアリュウム	4,700	2	409	業務	B	C	B
耐薬スーパーKシートNW	5,000	2	410	業務	B	A	A
耐薬スーパーKシート エクセラNW	5,600	2	411	業務	B	A	A
ファクトリュウム	3,800	2	412	業務	B	A	C
ニュースタンロード	6,200	2	413	業務超重	A	S	A
アスリュウム	18,300	2	414	業務	B	A	B
オペリュウム	7,300	2	415	業務	B	S	A
TMフロア	7,350	3	450	業務	B	(注1)	B
NSリアルデザインNW	4,700	2.5*	416	業務	C	A	A
NSシート NS800	3,550	2.5*	420	業務	C	B	B
東りNSステップ800	-	2.5*	428	業務	C	(注2)	A
NSシート NS550 遮熱ガーデント	5,400	2.5*	432	業務	B	B	B
消臭NSTフレNW	5,100	2*	434	業務	C	A	A
NSフラッティ	4,700	2	438	業務	B	A	A
NSプレーンNW	3,200	2*	439	業務	C	C	B
NSアクアレッド	6,000	2	440	業務	B	A	A
バスナリアルデザイン	10,900	3.5	444	業務	D	A	C
バスナフローレ	9,900	3.5	446	業務	C	A	B
バスナアルティ	8,900	2.8	447	業務	C	A	A
ラバナ	7,600	2.5	448	業務	B	A	A

全厚表示の横に\*がついている防滑性シートは、凸部(東りNSステップ800は踏み面凸部)の厚みです。  
 注1 TMフロアは舞台用ビニル床シートとしての施工方法となりますので、耐動荷重性を表記していません。  
 注2 東りNSステップ800は階段用床材としての施工方法となりますので、耐動荷重性を表記していません。  
 注3 バスナシリーズ:バスナセメントEPO、ヒトエ グランザ、ヒトエ ファイン:エポグレーSS、マチュアNW、SFフロアNW、ホスピリュウムNW、ケアセーフNW、CFシート全般:USセメント、左記以外の製品:エポグレーS(データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり保証値ではありません。)




**東京ショールーム**  
 〒141-0022  
 東京都品川区東五反田5-25-19  
 東京デザインセンター 4F  
 TEL 03(5421)3711



# 東リ 総合カタログ

床材・カーペット・立面仕上げ材


2022-2023  
TOLI FLOORING CATALOG



**大阪ショールーム**  
 〒540-0008  
 大阪市中央区大手前1-7-31  
 OMMビル 7F  
 TEL 06(6943)1649



**名古屋ショールーム**  
 〒466-0006  
 名古屋市昭和区北山町3-20-1  
 東リ名古屋ビル 2F  
 TEL 052(745)1691



**札幌ショールーム**  
 〒062-0911  
 札幌市豊平区旭町3-1-7  
 TEL 011(833)1730



**福岡ショールーム**  
 〒812-0013  
 福岡市博多区博多駅東2-15-19  
 KS-T駅東ビル 1F  
 TEL 092(433)1002