

原着ポリプロピレンシリーズ

# NT-350

標準価格(税別)

5,300円/㎡ | 1,325円/枚(枚売可)



NT-375・387(市松貼り)

## 原着ポリプロピレンシリーズ NT350

ベーシックタイプはさらに充実した41色のカラーバリエーション。ライン柄も3タイプ。ライン柄はベーシックタイプと同色の糸を使用しておりますのでコーディネートが広がります。

### NT-350の機能性

#### 1 耐候性・耐薬品性に優れています

日光や塩素系漂白剤に対しても色褪せしにくい特性があります。

#### 2 優れた制電性があります

パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。

## NT-350 ベーシック

標準価格(税別)

5,300円/㎡ [1,325円/枚(枚売可)]

組成 ■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックリング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:3.5mmループ(全厚6.2mm) ■パイル密度:1/10G×10.5ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防炎試験番号:EO 060039 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ペンリダインGT・GT-S・NTR  
※詳しくは巻末をご覧ください。



市松貼り

※市松貼りをおすすめします。  
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

#### 裏面のり付加工

## NT-350S ベーシック

標準価格(税別)

5,700円/㎡ [1,425円/枚(2枚単位での販売)]

組成 ■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックリング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:3.5mmループ(全厚6.2mm) ■パイル密度:1/10G×10.5ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防炎試験番号:EO 060039 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ペンリダインGT・GT-S(接着補強)  
※詳しくは巻末をご覧ください。



市松貼り

※市松貼りをおすすめします。  
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

#### [ベーシックのり付加工品]

NT-311S・NT-312S・NT-314S・NT-316S・NT-336S  
NT-338S・NT-339S・NT-341S・NT-351S・NT-353S  
NT-355S・NT-356S・NT-363S・NT-371S・NT-374S  
NT-375S・NT-376S・NT-377S・NT-379S・NT-382S

#### [施工上の注意]

- 一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はペンリダインGT・GT-Sで補強を行ってください。
- 表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなる場合があります。
- キャスターチェア以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
- 床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



のり付加工面

#### 裏面のり付加工

## NT-350S バリュールイン/ライン

標準価格(税別)

5,700円/㎡ [1,425円/枚(2枚単位での販売)]

組成 ■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックリング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:3.5mmループ(全厚6.2mm) ■パイル密度:1/10G×10.5ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防炎試験番号:EO 060039 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ペンリダインGT・GT-S(接着補強)  
※詳しくは巻末をご覧ください。



流し貼り 市松貼り

[バリュールイン]  
※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。



市松貼り

[ライン]  
※市松貼りをおすすめします。  
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

#### [バリュールインのり付加工品]

NT-302S・NT-303S・NT-304S・NT-305S・NT-306S

#### [ラインのり付加工品]

NT-330S・NT-331S・NT-332S・NT-392S・NT-393S  
NT-394S

#### [施工上の注意]

- 一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はペンリダインGT・GT-Sで補強を行ってください。
- 表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなる場合があります。
- キャスターチェア以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
- 床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



のり付加工面