





## 商品システム

・ 法人向け商品： 商品システム、 実際の仕入れケース、 商品ラインナップ (仕入れケース)

新商品 商品一覧 選別 | お問い合わせ | サポート

### 商品ラインナップ 冷蔵庫ショーケース

#### ソート

カテゴリ タイプ/特徴 品番 機能/特徴 実行 幅 希望小売価格

#### キーワード検索

キーワード：  [エンターキーで検索実行]

※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。

冷凍ストッカー	スライド扉タイプ	> SCR-CD645		42L	310	531	109,000円
冷凍ストッカー	スライド扉タイプ	> SCR-CD666		68L	318	706	139,000円
冷凍ストッカー	スライド扉タイプ	> SCR-CD686		138L	473	776	159,000円
冷凍ストッカー	ハイトリフト・キャスター付き	> SCR-CD5V66MS		67L	473	776	170,000円
ファストフリーザー	ワイドタイプ	> SCR-RH46V		463L	695	1942	441,000円
ファストフリーザー	標準タイプ	> SCR-D407V		364L	705	1964	704,000円
ファストフリーザー	標準タイプ	> SCR-D307V		266L	705	1964	664,000円
ファストフリーザー	ワイドタイプ	> SCR-RH13VA		135L	695	722	213,000円
ファストフリーザー	ワイドタイプ	> SCR-RH2VA		225L	695	852	257,000円
ファストフリーザー	ワイドタイプ	> SCR-RH28VA		282L	695	1022	292,000円
ファストフリーザー	ワイドタイプ	> SCR-RH36VA		362L	695	1262	358,000円
ファストフリーザー	フラットフロントタイプ	> SCR-FH10VA		101L	582	552	144,000円
ファストフリーザー	ワイドタイプ	> SCR-R64		655L	800	1800	591,000円
冷凍	アイコンタイプ	> SCR-ES6000V		254L	900	1800	1,240,000円
冷凍	アイコンタイプ	> SCR-ES5000V		210L	900	1900	1,195,000円
冷凍	アイコンタイプ	> SCR-CF2250V		576L	924	2274	オープン価格
冷凍	雙面扉タイプ	> SCR-WF1800NB		399L	824	1824	1,749,000円
冷凍	アイコンタイプ	> SCR-GF1800NB		399L	824	1824	1,989,000円
冷凍	アイコンタイプ インバーター冷蔵庫	> SCR-CF1800V		453L	824	1824	オープン価格
冷凍	パナミックシリーズ	> SCR-075DC		136L	714	754	279,000円
冷凍	パナミックシリーズ	> SCR-090DC		168L	714	804	296,000円
冷凍	パナミックシリーズ	> SCR-105DC		191L	714	1054	343,000円
冷凍	パナミックシリーズ	> SCR-120DC		222L	714	1204	395,000円
冷凍	パナミックシリーズ	> SCR-151DC		263L	714	1504	517,000円
冷凍	パナミックシリーズ	> SCR-181DC		345L	714	1804	668,000円
冷凍	パナミックシリーズ	> SCR-1813DC		345L	714	1804	624,000円
冷凍	パナミックシリーズ	> SCR-090DNA		140L	714	804	274,000円
冷凍	豪華ガラスタイプ	> SCR-PT101GJ		209L	650	1000	295,000円
冷凍	豪華ガラスタイプ	> SCR-PT126GJ		278L	650	1250	351,000円
デュアル	パナミックシリーズ	> SCR-D120NB		385L	759	1204	866,000円
デュアル	パナミックシリーズ	> SCR-D1203NB		385L	759	1204	866,000円
デュアル	パナミックシリーズ	> SCR-D1503NB		464L	747	1560	1,495,000円
デュアル	ワイドタイプ	> SCR-D1905N		520L	950	1900	2,399,000円
デュアル	ワイドタイプ	> SCR-D1908N		633L	950	1800	2,764,000円
ディフュージョン		> SCR-VD14NA		259L	778	1255	1,000,000円
ディフュージョン		> SCR-VD20N		448L	778	1840	1,300,000円
ディフュージョン		> SCR-VD9NA		109L	688	712	467,000円
ディフュージョン		> SCR-VD10NA		253L	778	1085	974,000円
フリーZERショーケース	ホワイトラインシリーズ	> SRL-2075NB		262L	770	608	オープン価格
フリーZERショーケース	ホワイトラインシリーズ	> SRL-2065NB		207L	650	608	オープン価格
フリーZERショーケース	ホワイトラインシリーズ	> SRL-4075NBV		625L	770	1216	オープン価格
フリーZERショーケース	ホワイトラインシリーズ	> SRL-4065NBV		468L	650	1216	オープン価格
フリーZERショーケース	ホワイトラインシリーズ	> SRL-6075NBV		960L	770	1824	オープン価格
フリーZERショーケース	ホワイトラインシリーズ	> SRL-6065NBV		726L	650	1824	オープン価格
フリーZERショーケース	お祭りタイプ	> SRL-1500TNB		123L	505	520	709,000円
ジョッキーラ		> SRL-J150FNB		258L	610	550	702,000円
ジョッキーラ	右置き仕様	> SRL-J150FCNB		258L	610	550	673,000円
ジョッキーラ	左置き仕様	> SRL-J150FCLNB		258L	610	550	671,000円
冷凍庫		> SPT-1500NA		102L	710	910	454,000円

#### 他のラインナップから探す

> 冷蔵庫ショーケース

#### 法人向け商品

業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫  
業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫  
業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫 業務用冷凍庫

#### ソリューションサービス

ITソリューション サービス/業務サービス 研修/アフターサービス 保守/点検/修理/アフターサービス  
保守/点検/修理/アフターサービス 保守/点検/修理/アフターサービス 保守/点検/修理/アフターサービス 保守/点検/修理/アフターサービス

#### 法人向け情報

#### 法人向け情報サポート

パナソニック業務用システム株式会社

検索オプション

検索条件を選択してください。

製品名検索

検索結果

製品名	品番	仕様	価格	在庫
USB-Cケーブル	USB-C-C01	長さ: 1m	¥1,000	100
USB-Cケーブル	USB-C-C02	長さ: 2m	¥1,500	50
USB-Cケーブル	USB-C-C03	長さ: 3m	¥2,000	30
USB-Cケーブル	USB-C-C04	長さ: 5m	¥3,000	10
USB-Cケーブル	USB-C-C05	長さ: 10m	¥5,000	5

検索オプションの詳細

## 食品システム

> 法人向け商品 > 食品システム > 業務用冷凍・冷蔵庫 高鮮度管理機器 > 商品ラインアップ [高鮮度管理機器]

[新商品](#) [商品一覧](#) [建物別](#) [カタログ](#) [サポート](#)

商品ラインアップ  
高鮮度管理機器

## ソート

[カテゴリ](#) [シリーズ/タイプ](#) [品番](#) [有効内容積](#) [奥行](#) [幅](#) [希望小売価格](#)

## キーワード検索

キーワード:  (エンターキーで検索実行)

※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。

ブラストチラー	アンダーカウンタータイプ	> <a href="#">FCS-BCU051NV</a>		108L	750mm	780mm	1,296,000円
ブラストチラー&フリーザー	アンダーカウンタータイプ	> <a href="#">FCS-BCU06N1</a>		143L	800mm	1200mm	1,750,000円
ブラストチラー&フリーザー	タチ型	> <a href="#">FCS-BC07N1</a>		216L	920mm	850mm	2,150,000円
ブラストチラー&フリーザー	タチ型	> <a href="#">FCS-BC12N1</a>		320L	920mm	850mm	3,150,000円
恒湿高湿庫	たて型 Kシリーズ	> <a href="#">SHR-K681</a>		352L	800mm	615mm	992,000円
恒湿高湿庫	たて型 Kシリーズ	> <a href="#">SHR-K781</a>		452L	800mm	745mm	1,042,000円
恒湿高湿庫	たて型 Kシリーズ	> <a href="#">SHR-K1281S</a>		800L	800mm	1200mm	1,538,000円
恒湿高湿庫	たて型 Kシリーズ	> <a href="#">SHR-K1581S</a>		1002L	800mm	1460mm	1,708,000円
恒湿高湿庫	たて型 Kシリーズ	> <a href="#">SHR-K1881</a>		1248L	800mm	1785mm	1,982,000円
恒湿高湿庫	よこ型 GAシリーズ	> <a href="#">SHU-G1261SA</a>		186L	600	1200	949,000円
恒湿高湿庫	よこ型 GAシリーズ	> <a href="#">SHU-G1271SA</a>		246L	750	1200	1,052,000円
恒湿高湿庫	よこ型 GAシリーズ	> <a href="#">SHU-G1561SA</a>		262L	600	1500	1,043,000円
恒湿高湿庫	よこ型 GAシリーズ	> <a href="#">SHU-G1571SA</a>		345L	750	1500	1,159,000円
恒湿高湿庫	よこ型 GAシリーズ	> <a href="#">SHU-G1861SA</a>		330L	600	1800	1,144,000円
恒湿高湿庫	よこ型 GAシリーズ	> <a href="#">SHU-G1871SA</a>		436L	750	1800	1,271,000円
急速凍結庫		> <a href="#">BF-K120</a> <small>NEW</small>		403L	900	745	1,606,000円
急速凍結庫		> <a href="#">BF-KB120</a> <small>NEW</small>		396L	800	745	1,800,000円
解凍保冷庫	たて型 Kシリーズ	> <a href="#">SRR-K681TW</a>		346L	800	615	2,052,000円
解凍保冷庫	よこ型 Kシリーズ	> <a href="#">SUR-K971TW</a>		178L	750	890	1,300,000円

## 他のラインアップから探す

> [業務用たて型冷凍・冷蔵庫](#)

> [業務用コールドテーブル冷凍・冷蔵庫](#)

## 法人向け商品

映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 事務機  
自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電気資材 厨房器具 電動工具  
電子デバイス・産業用機器 半導体制御機器 ヘルスケア 内装設計 介護関連機器

## ソリューションサービス

ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション  
農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他

## 展示会情報

## 法人のお客様サポート

アプライアンス社 パナソニック産電システム株式会社

Search and filter controls including input fields and buttons.

Main data table with multiple columns containing text, numbers, and small images.

## 食品システム

法人向け商品 > 食品システム > 食器洗浄機 > 商品ラインアップ

[新商品](#) | [商品一覧](#) | [建物別](#) | [カタログ](#) | [サポート](#)

## 商品ラインアップ 食器洗浄機

### ソート

[タイプ](#) | [特長](#) | [品番](#) | [洗浄能力](#) | [希望小売価格](#)

### キーワード検索

キーワード： (エンターキーで検索実行)

※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。

アンダーカウンタータイプ	エコロッシュ	> DW-UD44U		42ラック	1,019,000円
アンダーカウンタータイプ	エコロッシュ	> DW-UD44U3		42ラック	1,110,000円
ドアタイプ	エコロッシュ	> DW-DR44U3		42ラック	1,454,000円
ドアタイプ	エコロッシュ	> DW-DR64-12EA		42ラック	1,962,000円
フードタイプ	エコロッシュ	> DW-HD44U3L		42ラック	1,168,000円
フードタイプ	エコロッシュ	> DW-HD44U3R		42ラック	1,168,000円
フードタイプ	エコロッシュ	> DW-HT44U3		42ラック	1,197,000円
容器洗浄機	エコロッシュ アンダーカウンタータイプ	> DW-UD44U3H		42ラック	1,148,000円
容器洗浄機		> DW-UT32U3		30ラック	1,791,000円
ブースター	電気式 DW-DR54、DR64専用	> DW-BN12EA		-	623,000円

## 法人向け商品

映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 掃除機  
自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電設資材 照明器具 電動工具  
電子デバイス・産業用機器 半導体制御機器 ヘルスケア 内臓脂肪計 介護関連機器

## ソリューションサービス

ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション  
農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他

## 展示会情報

## 法人のお客様サポート

アプライアンス社 パナソニック産機システムズ株式会社

印刷

ページの先頭へ

Area / Country

## 食品システム

法人向け商品 > 食品システム > 加熱調理機器 > NE-CV70

[新商品](#) | [商品一覧](#) | [建物別](#) | [カタログ](#) | [サポート](#)

## マイクロウェーブ コンベクションオープン NE-CV70

1050W

レンジ・オープン・グリルを組み合わせ、多彩なメニューに対応。



- PRO CARD（専用SDメモリーカード）で記憶容量が大々拡大

メーカー希望小売価格：360,000円（税抜）

> [NE-CV70 詳細情報](#)

寸法	[外形] W605×D484×H383 mm [庫内] W406×D336×H217 mm
庫内容量	30L
高周波出力	1050～200相当 5段階切替
給電方式	下方（2管）給電方式
メモリー数	10～1000（出荷時100）
電気定格	【電源】LC電源（单相200V） 50Hz専用または60Hz専用 【消費電力】3100W
適合コンセント	Lバー型 20A 250V
ドア開閉	横開き
庫内照明	白熱灯
付属品	セラミック皿、網、ミトン、PRO CARD（専用SDメモリーカード）
製品質量	約41 kg



- ・このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- ・掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。

## 法人向け商品

映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 掃除機  
自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電設資材 照明器具 電動工具  
電子デバイス・産業用機器 半導体制御機器 ヘルスケア 内臓脂肪計 介護関連機器

## ソリューションサービス

ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション  
農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他

## 展示会情報

## 法人のお客様サポート

パナソニック産機システムズ株式会社



ページの先頭へ

Area / Country



## 食品システム

法人向け商品 > 食品システム > 加熱調理機器 > NE-1802

[新商品](#) | [商品一覧](#) | [建物別](#) | [カタログ](#) | [サポート](#)

## 電子レンジ [スタンダードタイプ PROシリーズ] NE-1802

1800W



明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。

- インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。
- 電源効率をアップ！消費電力を約10%低減※
- 加熱時間も大幅に短縮

オープン価格

> [NE-1802 詳細情報](#)

寸法	【外形】 W422xD476×H337 mm 【庫内】 W330xD310×H175 mm
庫内容量	18L
高周波出力	1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150 10段階切替
給電方式	上下給電方式
メモリー数	30
電気定格	【電源】 インバーター電源（単相200V） 50Hz・60Hz共用（Hzフリー） 【消費電力】 2800W
適合コンセント	Lバー型 20A 250V
ドア開閉	横開き
庫内照明	LED
付属品	メニューシート、メニューラベル、取付板（2段階み金具）
製品質量	約17.7 kg

**ハイパワー1800W** 単相式200Vメモリー LED庫内灯 インバーター 上下給電方式 2重3層加熱 2重扉構造可 50Hz・60Hzフリー

## スペック注釈

※：当社従来品比較（NE-1700・1401G・1001G）

- オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。
- このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。

## 法人向け商品

映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 掃除機  
自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電設資材 照明器具 電動工具  
電子デバイス・産業用機器 半導体制御機器 ヘルスケア 内服薬計量 介護関連機器

## ソリューションサービス

ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション  
農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他

## 展示会情報

## 法人のお客様サポート

パナソニック産糧システムズ株式会社

印刷

ページの先頭へ

Area / Country

## 食品システム

法人向け商品 > 食品システム > サービス機器 > SD-B185H

[新商品](#) | [商品一覧](#) | [建物別](#) | [カタログ](#) | [サポート](#)

## ウォータークーラー SD-B185H

ボトル式



### ボトル式(18L)冷・温水切替型

- 配管工事不要のボトル式
- コンパクトな卓上タイプ
- 冷水、温水切替式

メーカー希望小売価格：131,000円（税抜）

> SD-B185H 詳細情報

外形寸法	W300xD450xH625 mm
材質	【外装】前面パネル：ABS樹脂、キャビネット：カラー鋼板、天面パネル：耐熱PP樹脂、タンク蓋：超耐熱ABS樹脂、排水タンク・スノコ：PS-HIS樹脂 【内装】垂鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板溶接形 【断熱材】グラスウール
冷凍サイクルユニット	【圧縮機】全密閉型往復動式、公称出力 60W 【凝縮器】フィンチューブ型 強制空冷式 【冷却器】ステンレスタンク外周クーリングパイプ巻付 【冷媒】R134a 【温度制御】温水側：自動温度調節（固定式）、冷水側：自動温度調節（可変式） 【冷却能力】6.7L/時
給水方式	ボタンタッチ方式
電気定格	【電源】単相100V 50/60Hz 【消費電力】温水側：600W、冷水側：160/175W 【運転電流】温水側：6A、冷水側：2.3/2.2A
電源	【電源コード】長さ 機外長 2.0m 【適合コンセント】2極差込み 15A 125V
タンク容量	18L
排水タンク容量	1.3L
配管口径	給水口16φ、直接排水可能（内径φ15ホース）
付属品	茶こし受け
製品質量	約19 kg



- このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。

## 法人向け商品

映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 掃除機  
自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電設資材 照明器具 電動工具  
電子デバイス・産業用機器 半導体制御機器 ヘルスケア 内臓駆動計 介護関連機器

## ソリューションサービス

ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション  
農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他

## 展示会情報

## 法人のお客様サポート

パナソニック産機システムズ株式会社



ページの先頭へ

Area / Country

## 食品システム

法人向け商品 > 食品システム > サービス機器 > SD-B185

[新商品](#) | [商品一覧](#) | [建物別](#) | [カタログ](#) | [サポート](#)

## ウォータークーラー SD-B185

ボトル式



### ボトル式(18L)冷水専用型

- 簡単操作のボタンタッチ方式
- タンク容量18Lの大容量タイプ
- 冷水温度は約5~10℃の可変式

メーカー希望小売価格：117,000円（税抜）

> [SD-B185 詳細情報](#)

外形寸法	W300×D450×H625 mm
材質	【外装】前面パネル：ABS樹脂、キャビネット：カラー鋼板、天面パネル：耐熱PP樹脂、タンク蓋：超耐熱ABS樹脂、排水タンク・スノコ：PS-HIS樹脂 【内装】垂鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板溶接形 【断熱材】発泡スチロール
冷凍サイクルユニット	【圧縮機】全密閉型往復動式、公称出力 60W 【凝縮器】フィンチューブ型 強制空冷式 【冷却器】ステンレスタンク外周クーリングパイプ巻付 【冷媒】R134a 【温度制御】自動温度調節（可変式） 【冷却能力】6/7L/時
給水方式	ボタンタッチ方式
電気定格	【電源】単相100V 50/60Hz 【消費電力】160/175W 【運転電流】2.3/2.2A
電源	【電源コード】長さ 機外長 2.0m 【適合コンセント】2極差込み 15A 125V
タンク容量	18L
排水タンク容量	1.3L
配管口径	給水口16φ、直接排水可能（内径φ15ホース）
製品質量	約18 kg



- このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。

## 法人向け商品

映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 掃除機  
自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電設資材 照明器具 電動工具  
電子デバイス・産業用機器 半導体制御機器 ヘルスケア 内臓脂肪計 介護関連機器

## ソリューションサービス

ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション  
農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他

## 展示会情報

## 法人のお客様サポート

パナソニック産機システムズ株式会社



ページの先頭へ

Area / Country

## 食品システム

法人向け商品 > 食品システム > サービス機器 > SD-P105

[新商品](#) | [商品一覧](#) | [建物別](#) | [カタログ](#) | [サポート](#)

## ウォータークーラー SD-P105

水道直結式



### 水道直結式の冷水専用型

- 給水の手間が不要の水道直結式
- 誰でも簡単に操作できるボタンタッチ方式
- 多人数に対応可能な余裕の冷却力

メーカー希望小売価格：107,000円（税抜）

> [SD-P105 詳細情報](#)

外形寸法	W300×D450×H600 mm
材質	【外装】前面パネル：ABS樹脂、キャビネット：カラー鋼板、天面パネル：耐熱PP樹脂、タンク蓋：超耐熱ABS樹脂、排水タンク・スノコ：PS-HIS樹脂 【内装】垂鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板溶接形 【断熱材】発泡スチロール
冷凍サイクルユニット	【圧縮機】全密封型往復動式、公称出力 60W 【凝縮器】フィンチューブ型 強制空冷式 【冷却器】ステンレスタンク外周クーリングパイプ巻付 【冷媒】R134a 【温度制御】自動温度調節 【冷却能力】6/7L/時
給水方式	ボタンタッチ方式
電気定格	【電源】単相100V 50/60Hz 【消費電力】160/175W 【運転電流】2.3/2.2A
電源	【電源コード】長さ 機外長 2.0m 【適合コンセント】2極差込み 15A 125V
タンク容量	3L
排水タンク容量	1.3L
配管口径	給水口G1/2、排水口16φ、水抜口M10（キャップ付）
付属品	排水ホース（φ15、0.5m）
製品質量	約18 kg



- このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。

法人向け商品 映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 掃除機  
自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電設資材 照明器具 電動工具  
電子デバイス・産業用機器 半導体制御機器 ヘルスケア 内蔵脂肪計 介護関連機器

ソリューションサービス ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション  
農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他

展示会情報

法人のお客様サポート

パナソニック産機システムズ株式会社

印刷

ページの先頭へ

Area / Country

© Panasonic Corporation

[サイトマップ](#) | [サイトの利用にあたって](#) | [ウェブアクセシビリティ方針](#) | [個人情報保護方針](#) | [パナソニック・ホーム](#)

## ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN

[ソフト・シェイク兼用](#) | [卓上型レバー式](#)


### 液晶パネル採用！自動加熱殺菌付の卓上コンパクトタイプ

- 液晶パネルによるインストラクター機能搭載
- 自動加熱殺菌付で毎日の分解洗浄から解放
- コントロールパネルロック機能付でパネルスイッチのいたざら防止

メーカー希望小売価格：1,420,000円（税抜）

外形寸法	W465×D730×H830 mm
容量	シリンダー容量2.5L、ミックスタンク容量8.0L
材質	【外装】前面・天面：ステンレス鋼板、側面・背面：電気亜鉛メッキ鋼板、粉体塗装 【断熱材】硬質発泡ポリウレタン
製造能力	【ソフトクリーム】160（50Hz）180（60Hz）個/時（100mL/個）※1 【シェーク】180（50Hz）200（60Hz）杯/時（100mL/杯）※1
連続取出能力	【ソフトクリーム】約13個（100mL/個）※1 【シェーク】約14杯（100mL/杯）※1
オーバーラン	約40%
冷凍サイクル	【圧縮機】全密閉型 公称出力750W 【凝縮器】空冷式 【冷却器】ステンレスシリンダー 【冷媒】R404A 【温度制御】マイコンコントロール
電気定格	【電源】三相 200V 50/60Hz 【消費電力】1.6/1.8kW ※2 【運転電流】6.4/6.6A ※2 【始動電流】37.2/33.9A ※2 【攪拌用電動機】出力750W
加熱殺菌	【加熱方式】単純ホットガス方式 【殺菌温度×時間】72°C×40分 【殺菌工程】4時間以内
電源	【電源コード】長さ：4.5m、プラグ：接地形3極差込み 【適合コンセント】接地形3極差込み 20A 250V
配管口径	給水口：R1/2
付属品	（ダストカバー兼用）排水器組立1式、洗浄ブラシ大1本、洗浄ブラシ小1本、セハ-330（無菌潤滑油）1本、プランジャーOリング（No16）2個、ミックス供給器Oリング（JAS01013）2個、ミックス供給器Oリング（KS14）1個、スリーブ1個、ロータリーシール1個、軸受ベアリング1個、殺菌用アダプター1個、ブレード2枚、ドレンタンク1式、排水ホース1本
製品質量	約98 kg



#### スペック注釈

※1：製造能力、連続取出能力は周囲温度30°C、直射日光受けず100mL/個盛り付けた時の値です。

※2：電気特性値は、周囲温度30°Cの時の値です。

- このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。

法人向け商品	映像・音響	セキュリティ	オフィス・通信	パソコン	業務用端末	空調・換気・浄化設備	食品システム機器	掃除機
	自動販売機	太陽光発電・蓄電システム	家庭用燃料電池	住宅設備・建材	電設資材	照明器具	電動工具	
	電子デバイス・産業用機器	半導体制御機器	ヘルスケア	内蔵駆動計	介護関連機器			
ソリューションサービス	ITソリューション	クラウド・運用サービス	映像ソリューション	住宅・施設・環境ソリューション				
	農業・畜産ソリューション	教育ソリューション	製造業向けソリューション	その他				
展示会情報								
法人のお客様サポート								

## ソフトクリームフリーザー SSF-M220P

[ソフト・シェイク兼用](#) | [床置型レバー式](#)


### 手間をかけずに無駄なしサービス

- ソフトからシェークまで対応するワイドな設定幅
- 自動加熱殺菌装置付の節水タイプ
- ミックス毎の面倒な温度調節が不要。

メーカー希望小売価格：1,771,000円（税抜）

[> SSF-M220P 詳細情報](#)

外形寸法	W378xD760xH1530 mm
容量	シリンドー容量2.5L、ミックスタンク容量9.6L
材質	【外装】 ステンレス鋼板 【断熱材】 硬質発泡ポリウレタン
製造能力	【ソフトクリーム】 220個/時 (100mL/個) <sup>※1</sup> 【シェーク】 280杯/時 (100mL/杯) <sup>※1</sup>
連続取出能力	【ソフトクリーム】 約13個 (100mL/個) <sup>※1</sup> 【シェーク】 約14杯 (100mL/杯) <sup>※1</sup>
オーバーラン	約40%
消費水量	255/297L/日 <sup>※2</sup>
最大水量	2.2/2.4L/分
冷凍サイクル	【圧縮機】 全密閉型 公称出力 750W 【凝縮器】 水冷式 【冷却器】 ステンレスシリンドー 【冷媒】 R404A 【温度制御】 マイコンコントロール
電気定格	【電源】 三相 200V 50/60Hz 【消費電力】 1.6/1.9kW <sup>※3</sup> 【運転電流】 6.3/6.5A <sup>※3</sup> 【始動電流】 37.2/33.9A <sup>※3</sup> 【攪拌用電動機】 出力750W
加熱殺菌	【加熱方式】 単純ホットガス方式 【殺菌温度×時間】 72°C×40分 【殺菌工程】 4時間以内
電源	【電源コード】 長さ4.0m、プラグ接地形3極差込み 【適合コンセント】 接地形3極差込み 20A 250V
配管口径	給水口：R1/2、排水口：φ34.5、フレキシブルホース
付属品	（ダストカバー兼用）排水器組立1式、洗浄ブラシ大1本、洗浄ブラシ小1本、セハ-330（無菌潤滑油）1本、プランジャリング（NO16）2個、給水フレキシブルホース1個、ミックス供給器リング（JASO1013）2個、ミックス供給器リング（KS14）1個、給水パッキン2個、スリーブ1個、ロータリーシール1個、軸受ベアリング1個、取扱説明DVD1枚、ブレード2枚、アダプター（殺菌用、シェーク用）各2個、キャスターベアサー10枚、ストレーナー1個
製品質量	約134 kg



#### ※バック注釈

※1：製造能力、連続取出能力は周囲温度30℃、水温25℃、直射日光受けず100mL/個盛り付け九時の値です。

※2：消費水量は周囲温度30℃、水温25℃、給水圧力0.1MPaで営業時間12時間、販売個数100個（200個）（100mL/個盛り付け）、自動加熱殺菌後保冷運転を行った場合の値です。

※3：電気特性値は周囲温度30℃、水温25℃の時の値です

- このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。

#### 法人向け商品

映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 掃除機  
自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電気資材 照明器具 電動工具  
電子デバイス・産業用機器 半導体制御機器 ヘルスケア 内臓部設計 介護関連機器

#### ソリューションサービス

ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション  
農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他

#### 展示会情報

#### 法人のお客様サポート

パナソニック産機システムズ株式会社

## ソフトクリームフリーザー SSF-M440P

[ソフト・シェイク兼用](#) | [床置型レバー式](#)


### 手間をかけずに無駄なしサービス

- 省エネ、省スペース、低ランニングコスト
- 独自の殺菌モニターシステムを装備
- ソフトからシェークまで対応するワイドな設定幅

メーカー希望小売価格：2,902,000円（税抜）

[> SSF-M440P 詳細情報](#)

外形寸法	W508xD760xH1530 mm
容量	シリンダー容量2.5L、ミックスタンク容量3.4L×2
材質	【外装】 ステンレス鋼板 【断熱材】 硬質発泡ポリウレタン
製造能力	【ソフトクリーム】 220個/時×2 (100mL/個) ※1 【シェーク】 280杯/時×2 (100mL/杯) ※1
連続取出能力	【ソフトクリーム】 約13個×2 (100mL/個) ※1 【シェーク】 約14杯×2 (100mL/杯) ※1
オーバーラン	約40%
消費水量	510/594L/日 ※2
最大水量	4.4/4.8L/分
冷凍サイクル	【圧縮機】 全密閉型 公称出力 750W×2 【凝縮機】 水冷式 【冷却液】 ステンレスシリンダー 【冷媒】 R404A 【温度制御】 マイコンコントロール
電気定格	【電源】 三相 200V 50/60Hz 【消費電力】 3.2/3.8kW ※3 【運転電流】 12.6/13.0A ※3 【始動電流】 74.4/67.8A (左右同時始動の場合) ※3 【攪拌用電動機】 出力750W×2
加熱殺菌	【加熱方式】 単純ホットガス方式 【殺菌温度×時間】 72°C×40分 【殺菌工程】 4時間以内
電源	【電源コード】 長さ4.0m、プラグ接地形3極差込み 【適合コンセント】 接地形3極差込み 20A 250V
配管口径	給水口：R1/2、排水口：φ34.5、フレキシブルホース
付属品	(ダストカバー兼用) 排水器組立1式、洗浄ブラシ大1本、洗浄ブラシ小1本、セバー330 (無菌潤滑油) 1本、プランジャリング (NO16) 2個、軸受アリング2個、ミックス供給器Oリング (JAS01013) 2個、スリーブ2個、ミックス供給器Oリング (KS14) 1個、H型リング1個、ロータリーシール2個、アダプター3個、取扱説明DVD1枚、キャスターベース10枚、ストレーナー1個、ブレード4枚、給水フレキシブルホース1個、給水パッキン2個
製品質量	約213 kg



#### スペック注釈

※1：製造能力、連続取出能力は周囲温度30℃、水温25℃、直射日光受けず100mL/個盛り付け九時の値です。  
 ※2：消費水量は周囲温度30℃、水温25℃、給水圧力0.1MPaで営業時間12時間、販売個数100個 (200個) (100mL/個盛り付け)、自動加熱殺菌後保冷運転を行った場合の値です。  
 ※3：電気特性値は周囲温度30℃、水温25℃の時の値です。

- このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。

#### 法人向け商品

映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 掃除機  
 自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電気資材 照明器具 電動工具  
 電子デバイス・産業用機器 半導体制御機器 ヘルスケア 内臓部設計 介護関連機器

#### ソリューションサービス

ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション  
 農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他

#### 展示会情報

#### 法人のお客様サポート

パナソニック産糧システムズ株式会社

印刷

ページの先頭へ

Area / Country

© Panasonic Corporation

[サイトマップ](#) | [サイトの利用にあたって](#) | [ウェブアクセシビリティ方針](#) | [個人情報保護方針](#) | [パナソニック・ホーム](#)