

お部屋の広さと機能に合わせて、お好み

機種シリーズ

◇付属品に海外生産品を使用している場合があります。

Premium PAM XJ シリーズ
日本製 **NEW**

[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
 [凍結洗浄 除菌^{※1}ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]搭載
プレミアムモデル




R32 東北電力推薦 暖房エアコン

室外機にも[凍結洗浄]搭載 銅排水トレイも[凍結洗浄]

▶ P.7-36

PAM ZJ シリーズ
日本製 **NEW**

[凍結洗浄 除菌^{※1}ヒートプラス]・
 [ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]
 搭載ハイグレードモデル



4月中旬発売予定 東北電力推薦 暖房エアコン

R32

室外機にも[凍結洗浄]搭載

▶ P.37-38

空気清浄	パワフルPremiumプラズマ空清 凍結脱臭クリーナー プラス換気ユニット(別売)	
「凍結洗浄」	室内機	[ヒートプラス](熱交換器を高温加熱)
		不在時に自動洗浄
		タイマー洗浄
		手動洗浄
室内機	イオンを内部に充填	
	銅排水トレイの汚れを自動洗浄	
	室外機	室外熱交換器の汚れを自動洗浄
[ファンお掃除ロボ]	ファンの汚れを自動お掃除	
エアコン内部の清潔性	除菌 ^{※2} [ステンレス・クリーン システム]	
	除菌 ^{※3} 銅排水トレイ	
	除菌 ^{※2} ビッグ&ウェーブファン	
	親水性コーティング熱交換器	
	カビバスター(エアコン内部クリーン)	
	プレシーズンお手入れ	
フィルター自動お掃除		
センサー	[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)	[くらしセンサー](日射センサー)
快適	風よけエアセレクト 上下スイング 左右スイング	
省エネ・節電	eco運転 オートセーブ/オートオフ	[ecoこれっきり]運転
除湿	[カラッと除湿] <再熱方式> 自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル/カビ見張り	
冷房	健康冷房[涼快]/冷房/[みはっておやすみ] 外気温50℃ ^{※4} でも運転可能	
暖房	つつみこみ暖房/スピード暖房/[温風プラス] RAS-XJ40R2 低温暖房能力 8.9kW ^{※5}	スピード暖房 RAS-ZJ40R2 低温暖房能力 8.4kW ^{※5}
スマホで操作	白くまくんアプリ(無線LAN接続機能内蔵) ※詳しくはP.33-34をご覧ください。	

冷暖房の目安	6畳程度	RAS-XJ22R	400,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ22R	360,000円 [★] (税別)
	8畳程度	RAS-XJ25R	440,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ25R	400,000円 [★] (税別)
	10畳程度	RAS-XJ28R	470,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ28R	430,000円 [★] (税別)
	12畳程度	RAS-XJ36R	500,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ36R	460,000円 [★] (税別)
	14畳程度	RAS-XJ40R2	530,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ40R2	490,000円 [★] (税別)
	18畳程度	RAS-XJ56R2	590,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ56R2	550,000円 [★] (税別)
	20畳程度	RAS-XJ63R2	640,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ63R2	595,000円 [★] (税別)
	23畳程度	RAS-XJ71R2	680,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ71R2	635,000円 [★] (税別)
	26畳程度	RAS-XJ80R2	720,000円 [★] (税別)		
29畳程度	RAS-XJ90R2	760,000円 [★] (税別)			

冷・暖房の目安について

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS(日本産業規格)をもとに右の条件で表示しています。
それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷・暖房負荷計算を行う必要があります。販売店にご相談ください。

二戸建木造平屋 南向き和室	50 Hz	量数の目安	中間層南向き洋室
	60 Hz	8畳 (13.16m ²) 10畳 (16m ²)	鉄筋集合住宅
共通	冷房	8畳 (13.16m ²) 12畳 (19m ²)	
	暖房		

エアコンの寸法図がインターネットで入手できます
 1993年度以降の機種を掲載しています。※最新の機種につきましては、登録準備中の場合があります。
<http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.drawing/>

※1 試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験番号:北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※2 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関:(一財)ポーク品質評価機構 ●試験番号:10222357_022580_20222046472-1 ●対象部分:通風路・フラップ・フィルター・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※3 試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験番号:北生発2019_0469号。試験内容:JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※4 運転中の室外機の吸い込み空気温度。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。☆オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。○アース棒は別売です。○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。


の日立エアコン「白くまくん」を

寒冷地向けエアコン
のラインアップも充実
※P.5をご覧ください。

V シリーズ **VL** シリーズ

[凍結洗浄 除菌*1 ヒートプラス]・
[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]
搭載スタンダードモデル

4月下旬発売予定

NEW  R32

GOOD DESIGN (Vシリーズ)


室外機にも「凍結洗浄」搭載
本体高さ24.8cmのスリムモデル(Vシリーズ)
写真はRAS-V40R2です。

▶ P.39-40

MJ シリーズ

[凍結洗浄 Light]・[カビバスター]・
[ステンレス・クリーン システム]
搭載薄型エアコン

4月下旬発売予定

NEW  R32

本体奥行き 25 cm の薄型モデル

▶ P.41-42

AJ シリーズ

コンパクトサイズの
シンプルエアコン

NEW  R32

▶ P.43-44

エアコン内部クリーン

手動/パワフル

3モード除湿

冷房/[みはっておやすみ]

ソフト除湿

冷房

暖房

RAS-V40R2低温暖房能力 5.5kW※5

RAS-MJ40R2低温暖房能力 5.3kW※5

RAS-AJ40R2低温暖房能力 5.3kW※5

白くまくんアプリ ※別売の無線LAN接続アダプター SP-WL3 (オープン価格)が必要です。 ※詳しくはP.33-34をご覧ください。

RAS-V22R	330,000円 [★] (税別)	RAS-MJ22R	320,000円 [★] (税別)	RAS-AJ22R	オープン価格 [★]
RAS-V25R	370,000円 [★] (税別)	RAS-MJ25R	360,000円 [★] (税別)	RAS-AJ25R	オープン価格 [★]
RAS-V28R	400,000円 [★] (税別)	RAS-MJ28R	390,000円 [★] (税別)	RAS-AJ28R/RAS-AJ28R2	オープン価格 [★]
RAS-V36R	430,000円 [★] (税別)	RAS-MJ36R	420,000円 [★] (税別)	RAS-AJ36R/RAS-AJ36R2	オープン価格 [★]
RAS-V40R2	460,000円 [★] (税別)	RAS-MJ40R2	450,000円 [★] (税別)	RAS-AJ40R/RAS-AJ40R2	オープン価格 [★]
RAS-V56R2	520,000円 [★] (税別)	RAS-MJ56R2	510,000円 [★] (税別)	RAS-AJ56R2	オープン価格 [★]
VL RAS-VL63R2	565,000円 [★] (税別)	RAS-MJ63R2	555,000円 [★] (税別)	RAS-AJ63R2	オープン価格 [★]
VL RAS-VL71R2	605,000円 [★] (税別)	RAS-MJ71R2	595,000円 [★] (税別)	RAS-AJ71R2	オープン価格 [★]

※5 低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温暖房条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

[凍結洗浄] 特許17件取得済

- 室外温度による凍結洗浄規制
- 暖房運転停止後の凍結洗浄の行程
- 冷房運転停止後の凍結洗浄の行程
- 凍結洗浄キャンセル時の行程
- 凍結洗浄用の露受皿の形状
- 凍結洗浄用の露受皿の容積
- 凍結洗浄の解凍時の行程
- 凍結洗浄の解凍・乾燥時の行程
- 凍結洗浄用の熱交換器取付角度
- 凍結・解凍の2回繰り返し
- 凍結洗浄時の室温センサーの処理
- 凍結洗浄時にファンを逆回転
- 室内湿度による凍結洗浄規制※6
- 室内温度による凍結洗浄規制
- 凍結洗浄時のファン制御※6
- 定期的に室外凍結洗浄を実行
- 室外熱交換器下部のみを凍結
- ブラシの配置
- 結露水によるブラシの清掃
- ファンの清掃順序
- ブラシ用モータのトルク
- 暖房直後のファン清掃禁止
- 凍結洗浄前にファン清掃
- ブラシの角度調整
- ブラシの交換容易性

※6 一方向天井カセットタイプに搭載。※本カタログに掲載された特許に関する表記は、2024年2月時点の状態を示すものです。特許等の状態は、第三者から請求された特許無効審判などにより、記載時点の状態とは異なる場合があります。ご了承ください。



● 住宅設備用エアコンのホームページ <https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/>