1 ベースを選ぶ

■ オフローラ ベース価格

ベースプラン(標準仕様)
床	スミピカフロア・ささっと排水口
浴槽	スゴピカ浴槽
保温機能	保温浴槽Ⅱ、断熱組みフタ
換気設備	換気扇
照明	サークルLED照明
ドア	2枚折りドア(ホワイト)
ミラー	スリムミラー
収納棚	なし
カウンター	スゴピカカウンター(スクエア・ラック)
洗い場側水栓	スゴピカ水栓(ラウンド)・浴槽下接続 裏配管Aなし
シャワーヘッド	W水流シャワー (メタル)
スライドバー	シャワースライドバー
タオル掛け	

ベースプラン 希望小	· 売価格
1623サイズ	1,290,000円(税抜)
1621サイズ	1,090,000円(税抜)
1818サイズ	1,150,000円(税抜)
1618サイズ	1,030,000円(税抜)
1616サイズ	885,000円(税抜)
1316サイズ	850,000円(税抜)
1216サイズ	815,000円(税抜)

2 部材を選ぶ(標準仕様・セレクト仕様)

P87~P126のプランニングガイドで各部材の詳細を確認してみましょう。標準仕様をセレクト仕様の部材に変更することもできます。選んだ部材の記号を「プラン選定シート」の上の「プラン品番」空欄に記入し、プラン品番を完成させてください。セレクト仕様に変更した場合は、その価格の小計を出しておきます。

セレクト仕様 円 円 円 円 小計 円

3 オプションを選ぶ

P127~P143のオプションページから、あなたのプランに付け加えたい部材を選びましょう。その価格も合計します。

4 1~3の金額を合計する

ベース価格、セレクト仕様の小計、オプションの小計を合計 すると、ご希望のプランの価格が算出できます。



1 ~ 29 に下表より 【ブラン品番】		
適合する英数字を入れて、 DCE		
適合する英数字を入れて、 ブラン品番を完成させて BGF 1 2 3 4 5	6 7	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ください。		
標準仕様・セレクト仕様 ●選択した部材に☑を入れてください。	Bグレード	■BR アイスラックグレー柄 ■BS アイスラックブラウン柄 ■BN ガラスタイルクリア柄
		■BP ガラスタイルピンク柄 ■BQ ガラスタイルホワイト柄 ■BT ガラスタイルブラック柄
1 サイズ		■BA モザイク硝子ブルー柄 ■B9 モザイク硝子ブラウン柄 ■B8 サニーベージュ柄
1 1623 2 1621 3 1818 4 1618		<u>■1</u> アンティークブラック柄 <u>B2</u> アンティークブラウン柄 <u>BM</u> ダークマーブル柄
5 1616 6 1316 7 1216		■B3 エアリーブルー柄 ■B4 エアリービンク柄 ■B7 ドラマホワイト柄
2 ビフ選手		BD モザイクホワイト柄 BE モザイクベージュ柄 BC 珊瑚石柄
2 ドア勝手		BB クレマストーン柄 BF ウォールナット柄 BG チェリー柄
■ AR AR勝手 ■ AL BL		BH メープル柄 BJ ブラックランダムライン柄 BK グレーランダムライン柄
3 設置階 4 浴槽パン		BLベージュランダムライン柄
	Dグレード	D1 バーチカルブラック柄(AC)+バラレルホワイト柄 D2 バーチカルボルドー柄(AC)+バラレルホワイト柄
	レクレード	D3 パラレルピンク柄(AC)+パラレルホワイト柄 D4 パラレルピンク柄(AC)+パラレルホワイト柄 D4 パラレルピンク柄(AC)+パラレルホワイト柄 D4 パラレルピンク柄(AC)+パラレルホワイト柄
5 設置方法		
1 アジャスターボルト設置 2 架台設置 3 アジャスターボルト設置(原床) 4 アジャスターボルト設置(原床)		D5 パラレルベージュ柄(AC)+パラレルホワイト柄 D6 パラレルホワイト柄
		□ 07 グレイスホワイト柄
6 床	14 壁・ト	ヾア高さ
スミピカフロア(ささっと排水口)	·	
C1 ミディアムホワイト □ C2 ミディアムベージュ □ C3 ミディアムグレー		2 H2150(ドア高さ2150) 1 H2000(ドア高さ2000)
スミピカフロア(ささっとキレイ排水口)		4 H2150(ドア高さ2000+ドア上小壁高さ150)
■B1 ミディアムホワイト ■B2 ミディアムベージュ ■B3 ミディアムグレー	15 天井	:・換気設備
スミピカフロア(フッ素系特殊シート)(ささっとキレイ排水口)		
■ A1 柄付ミディアムホワイト ■ A2 柄付ミディアムベージュ ■ A3 柄付ミディアムグレー	1623	F 換気扇 F 暖房換気乾燥機(200V)
7 次 抽 T/ /上		(GB) カビシャット暖房換気乾燥機(200V)
7 浴槽形状		FC 東京ガス用乾燥機開口仕様(430×560) FD 大阪ガス用乾燥機開口仕様(440×480)
1 アーチ浴槽 2 エスライン浴槽 3 リクライン浴槽 4 ワイド浴槽		FN 換気設備なし
8 浴槽	1621.	F1 換気扇 F2 ファンタッチ換気扇(100V)
スゴビカ浴槽	1818· 1618·	FT 暖房換気乾燥機(200V) GA カビシャット暖房換気乾燥機(100V)
	1616	■ 「サノイー」搭載 カビシャット暖房換気乾燥機(200V)
保温浴槽		GD 「ナノイー」搭載 カビシャット暖房換気乾燥機(200V) FE オートルーバー暖房換気乾燥機(100V)
酸素美泡湯なし 151 バールホワイト 152 バールブラック 153 バールベージュ 154 バールローズ 保温浴槽口なし		FJ ★ゲンキ浴 i (アイ)・ミスト(200V) FC 東京ガス用乾燥機開口仕様(430×560)
●酸素美泡湯 保温浴槽I		FD 大阪ガス用乾燥機開口仕様(440×480) FN 換気設備なし
●酸素美泡湯 V1 バールホワイト V2 バールブラック V3 バールベージュ V4 バールローズ	1316-	F2 ファンタッチ換気扇(100V)
★ オイルヴェール ・	1216	GA カビシャット暖房換気乾燥機(100V) GC 「ナノイー 搭載 カビシャット暖房換気乾燥機(100V)
保温浴槽工		
★ オイルヴェール 蘇京美冷湯 (保温冷相位なし		
アクアマーブル人造大理石浴槽		FC 東京ガス用乾燥機開口仕様(430×560) FD 大阪ガス用乾燥機開口仕様(440×480)
保温浴槽Ⅱ □ 🖫 カラーラホワイト □ 😡 カラーラグレー □ 😘 カラーラベージュ		FN 換気設備なし
□ G4 ライトホワイト □ G5 ライトベージュ □ G6 ライトローズ	16 照明	1
酸素美泡湯なし 11 カラーラホワイト 12 カラーラグレー 13 カラーラベージュ		
R4 ライトホワイト R5 ライトベージュ R6 ライトローズ	1623	62 サークルLED照明(2灯) H2 スクエアLED照明(2灯)
●酸素美泡湯		A4 プラネット照明(LED電球)(2灯) L4 ダウンライト照明(LED電球)(4灯)
保温浴槽I		Q1 ★フラットラインLED照明(調色)(2灯)
		R1 ★フラットラインLED照明(調光・調色)(2灯)
●酸素美泡湯 K1 カラーラホワイト K2 カラーラグレー K3 カラーラベージュ K6 ライトホワイト K5 ライトベージュ K6 ライトローズ	1621	□ G2 サークルLED照明(2灯) ■ H2 スクエアLED照明(2灯)
	1818· 1618	■4 プラネット照明(LED電球)(2灯) ■13 ダウンライト照明(LED電球)(3灯)
酸素美泡湯	1010	Q1 ★フラットラインLED照明(調色)(1灯) T2 ★キャンドル調LED照明(主照明)(4灯)
保温浴橋II		R1 ★フラットラインLED照明(調光・調色)(1灯)
★オイルヴェール 01 カラーラホワイト 02 カラーラグレー 03 カラーラベージュ 03 カラーラベージュ	1616	G1 サークルLED照明(1灯) G2 サークルLED照明(2灯)
保温浴槽uなし		
FRP浴槽		■ A3 プラネット照明(LED電球)(1灯) ■ A4 プラネット照明(LED電球)(2灯)
保温浴槽I C1 ビュアホワイト C2 ナチュラル C3 ペールグリーン C4 ローズ		T1 ★キャンドル調LED照明(主照明)(2灯) T2 ★キャンドル調LED照明(主照明)(4灯)
保温浴槽Iなし D1 ビュアホワイト D2 ナチュラル D3 ペールグリーン D4 ローズ		[13] ダウンライト照明(LED電球)(3灯) [01] ★フラットラインLED照明(調色)(1灯)
9 浴槽ハンドル(取っ手)・排水栓		
		R1 ★フラットラインLED照明(網光・調色)(1灯)
スポン治譜 4 ホワイトハンドルなし ボップアップ排水栓 5 ホワイトハンドルあり ボップアップ排水栓	1316· 1216	(G1 サークルLED照明(1灯) (G2 サークルLED照明(2灯) (G3 サークルLED照明(2 サークルLED原用(2 サークルLEDR(2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FRP浴槽 4 ホワイトハンドルなし ボップアップ排水栓 3 ホワイトハンドルなし ヒートン栓	.2.0	
■ まワイトハンドルあり ポップアップ排水栓		■A3 プラネット照明(LED電球)(1灯) ■A4 プラネット照明(LED電球)(2灯)
10 風呂フタ		
		L2 ダウンライト照明(LED電球)(2灯)
■ D 断熱組みフタ ■ K 組みフタ ■ M 巻きフタ ■ N なし		R1 ★フラットラインLED照明(調光・調色)(1灯)
11 風呂フタフック	45 18-	/¬ + (:¬)
■ L 組みフタフック(オワイト) L 組みフタフック(メタル) M 巻きフタフック	11 トア	(スキットドア)
	2枚折りドア	▽ E1 ホワイト E2 ホワイト(間柱対応)
		国 シルバー
12 浴槽エプロン	スイングドア	S1 ホワイト S2 ホワイト(間柱対応)
[1] ビュアホワイト [12 ミディアムグレー [13 ミディアムベージュ		S3 シルバー S4 ブラック
		SA ホワイト:強化ガラス面材(半透明) SD ホワイト:強化ガラス面材(透明)
13 壁柄		SB シルバー:強化ガラス面材(半透明) SE シルバー:強化ガラス面材(透明)
Cグレード		
○ CN ガラスタイルクリア柄(AC)+パラレルホワイト柄 ○ CP ガラスタイルビンク柄(AC)+パラレルホワイト柄		SC ブラック: 強化ガラス面材(半透明) SF ブラック: 強化ガラス面材(透明) SF ブラック: 独加 SF ブラック: AF
□ CQ ガラスタイルホワイト柄(AC)+バラレルホワイト柄 □ CT ガラスタイルブラック柄(AC)+バラレルホワイト柄		SG 木目胴ダーク・浴室側ブラック:強化ガラス面材(準透明) SK 木目胴ダーク・浴室側ブラック:強化ガラス面材(透明) SK 大日間ダーク・浴室側ブラック:強化ガラス面材(透明) SK 大日間ダーク・浴室側ブラック:強化ガラス面材(透明) SK 大日間ダーク・浴室側ブラック:強化ガラス面材(透明) SK 大日間ダーク・浴室側ブラック:強化ガラス面材(透明) SK 大日間ダーク・浴室側ブラック:強化ガラス面材(透明) SK 大日間が、 SK SK SK SK SK SK SK SK
CA		SH 木目順ミディアム・浴室側ブラック:強化ガラス面材(半透明) SL 木目順ミディアム・浴室側ブラック:強化ガラス面材(透明) SL 木目順ミディアム・浴室側ブラック:強化ガラス面材(透明)
□ C8 サニーベージュ柄(AC)+パラレルホワイト柄 □ C1 アンティークブラック柄(AC)+パラレルホワイト柄		SJ 木目嗣ライト・浴室側シルバー:強化ガラス面材(半透明) SM 木目嗣ライト・浴室側シルバー:強化ガラス面材(透明)
C2 アンティークブラウン柄(AC)+バラレルホワイト柄 CM ダークマーブル柄(AC)+バラレルホワイト柄	3枚引き戸	V1 ホワイト
C3 エアリーブルー柄(AC)+パラレルホワイト柄 C4 エアリービンク柄(AC)+パラレルホワイト柄	片引き戸	<u> ₩1</u> ホワイト
	2枚引き込戸	X1 ホワイト
C7 ドラマホワイト柄(AC)+バラレルホワイト柄 CD モザイクホワイト柄(AC)+グレイスホワイト柄 CD モザイクホワイト柄(AC)+グレイスホワイト柄	18 ミラ	_
□ CE モザイクベージュ柄(AC)+グレイスホワイト柄 □ CC 珊瑚石柄(AC)+グレイスホワイト柄	10 27	
CB クレマストーン柄(AC)+グレイスホワイト柄 CF ウォールナット柄(AC)+グレイスホワイト柄 CF ウォールナット柄(AC)+グレイスホワイト柄		2 スリムミラー 1 シンプルミラー B スリムミラー((も)止めたーター付)
□CG チェリー柄(AC)+グレイスホワイト柄 □CH メーブル柄(AC)+グレイスホワイト柄		4 エレガントミラー 5 セミワイドミラー 3 縦型スリムミラー
CJ ブラックランダムライン柄(AC)+グレイスホワイト柄 CK グレーランダムライン柄(AC)+グレイスホワイト柄 CK グレーランダムライン柄(AC)+グレイスホワイト柄		C 湯たんぼミラー

					_				
40 40		24 00 00	0/ 05		=				
18 19	20 2	21 22 23	24 25	26 27 28 2					
					オプシ	ョン	●選抜	尺した部材に✓	を入れてください。
19 収納	棚				AV関連				
		ルフ ホワイト(2段) L3 ラ・	/トシェルフ ホワイト(3月	段) 【1 ライトシェルフ ブラック(2段)			S放送対応バステレビ(16V型)	□◆ワンセグ放	び送対応バステレビ(5V型)
			トシェルフ 木目調ダーク(2)			★シーリング	ベスオーディオ		機器接続ユニット
	P2 ライトシェルフ	「木目訓ミディアム(2段) P5 ライ	トシェルフ 木目調ミディアム(3)	段) P3 ライトシェルフ 木目嗣ライト(2段)	外部接続HDMIケーブル セット(16V型用)	′ ♦ 5m	◆10m	シーリングバスオーディオ 接続コード(16V型用)	♦ 3m
			ノアシェルフ(2段					1 (1012)	
	==-		ラットトレイ(3段)) W2 ワイヤーシェルフ(2段)	浴室内機	_	間LED照明(演出照明)	コンパカトミ	 スト(裏配管Aセット)
		シェルフ(3段) N 収	納棚なし				ト(裏配管Bセット)		アイ)・ミスト用浴室内リモコン
20 カウ	ンター					★床暖房	((Bead as C))	★床暖房用	
スゴビカカウンター (スクエア・ラック)	F ホワイト		ージュ	H ブラック	+E (.) 15				
ウェーブカウンター	1 ピュアオ		ージュ	3 ライトブラック	握りバー				71
スゴビカカウンター	J パール:		ールベージュ	L パールブラック	担 が	L=400mm	L=600		L=800mm
バイザーカウンター	4 ピュアオ N カウンタ		ージュ	6 ブラック	上型握りバー		=600mm×600mm		」L-600mm×600mm
		^ %0			★後付け握り	=	L=400mm		L=600mm
21 収納	テーブル				バーセット	=	L=800mm		- L=600mm×600mm
バイザーカウンター	1 ピュアオ			3 ブラック	その他				
	1 クリアワ	7イドシェルフ N な	ι <u> </u>		7 0710	ジェットバスE	:	防振ゴムセッ	v.k.
22 洗い	場側水栓						- 扇(風圧シャッター付)	□ ★スリーブ	<u> </u>
寒冷地用	」 スゴピカ	」水栓(ラウンド)(ホワイト) 」 J2 スゴモ	 ピカ水栓(ラウンド)(ブラック)	物干しバー(追加用)	=	(エンドキャップ:ホワイト)		
12.11-0/13		」水栓(スクエア)(ホワイト) P2 スゴ	ピカ水栓(スクエア)(ブラック)	物干しバー	ホワイト		メタル	
		(栓(スクエア)		ベスクエア水栓(メタルハンドル)_	受け具(追加用)	掃除用具収約	ф		
		ッチ水栓(壁付)(メタルハンド		ダード水栓(ホワイトカバー)(ホワイトハンドル)	ハイメタルホース	= =	<u> </u>	 ゴピカ水栓(スクエア	P)/メタル水栓(スクエア)用)
		*水栓(ブラックカバー)(ブラックハン ド水栓(ブラックカバー)(メタルハン		ダード水栓(ホワイトカバー)(メタルハンドル)	シャワーホースフック	グレー		メタル	
		マ水柱(ブラックカバー)(メタルハント		タッチ水栓(ホワイトカバー)(メタルハンドル)	束石	□ W190×D19	00×H150	☐ W210×D1	00×H60
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				排水管エルオ	ベセット(追加用)	フレキシブル	レ排水管
	H2 らくピタ	水栓(ブラックカバー)	C1 壁付.	水栓(ホワイトハンドル)	アジャスターボルト	配管避け部本	f(1個)		
		全(メタルハンドル)		デッキ水栓(ホワイトハンドル)	固定接着剤	主剤150g		● 硬化剤150	
		ソキ水栓(メタルハンドル)	E3 兼用	壁付水栓(ホワイトハンドル)	気密パッキン	=	1621 · 1618	B·1616·1316·	1216 1818
		付水栓(メタルハンドル)			スイングドア用ドア外			グレー	
23 シャ「	フーヘット	いホース			タオル掛け				
	■ 8 W水流シ	ャワー(メタル)・シルバーホー	ス [6]エス	テケアシャワー・シルバーホース	現場梁久				
		kシャワー・シルバーホー:		シャワー(メタルワンタッチ)・シルバーホース		現場梁欠き天	井(長辺の場合)	現場梁欠き	天井(短辺の場合)
	7 W水流シ	ャワー(ホワイト)・ホワイトホー	ス				ケット		
426 1-37					浴槽パン	/用追焚配管	官部材		
24 浴槽	側水栓				浴槽パン	ノ用追焚配覧 □ 追焚フレキ管	雪部材	追焚フレキ管	十追焚裏配管
24 浴槽 寒冷地用		1 2/	ンドルデッキ水栓(ホワイ	ト) 2/ンドルデッキ水栓(メタル)		追焚フレキ管		追焚フレキ管	計追焚裏配管
	■N なし			h) 2 2ハンドルデッキ水栓(メタル) レ) 5 定量止水壁付水栓(グレー)		追焚フレキ管接続アダフ	プター	追焚フレキ管	
寒冷地用	N なし 3 2ハンドル					□ 追焚フレキ管 接続アダフ □ パナソニック場	プ ター !エコキュート用	□ その他の給湯	
	■N なし3 2ハンドル	壁付水栓(ホワイト) 4 2/	ンドル壁付水栓(メタル	レ) 5 定量止水壁付水栓(グレー)	追焚配管	□ 追焚フレキ管 接続 アダフ □ パナソニック物 □ 追焚穴加エ+オ	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工)	□ その他の給湯	
寒冷地用	N なし 3 2ハンドル 管 7 浴槽下打		ンドル壁付水栓(メタル 		追焚配管	□ 追焚フレキ管 接続アダラ □ パナソニック事 □ 追焚穴加エ+カ ム適合部材	プター エコキュート用 (受けトレイ仕様(工場加工		機用
寒冷地用	N なし 3 2ハンドル 管 7 浴槽下打	壁付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管B	ンドル壁付水栓(メタル 8 浴槽 C 横引:	ン)	追焚配管	□ 追焚フレキ管 接続 アダフ □ バナソニック製 □ 追焚穴加エ+オ	プ ター エコキュート用 (受けトレイ仕様(工場加工) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		リスタッチメント (ブラック)
寒冷地用	N なし 3 2ハンドル () () () () () () () () () (壁付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管B	*** と	定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管(北海道用)	追焚配管	□ 追焚フレキ管 接続 アダブ □ バナソニック製 □ 追焚穴加エ+オ ム適合部材 □ ★既設窓アク 奥行=190mm □	プ ター エコキュート用 では、「大学のでは、」」」 「「は、「ないない」」」 「「ないま」」」」 「ないま」」」 「ないま」」」 「ないま」」 「ないま」」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」」 「ないま」」 「ないま」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」」 「ないま」 「ないま」」 「ないま」 「ないま」」 「ないま」 「ないま」」 「ないま」 「ないま」 「ないま」 「ないま」 「ないま」 「ないま」 「ないま」」 「ないま」 「		製機用 タッチメント(ブラック) プラック
25 裏配	N なし 3 2ハンドル 管 7 浴槽下打 6 浴槽下打 9 壁接続 4 壁接続	健付水栓(ボワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管B 裏配管A 水栓固定金具 エルボメス	8 浴槽 C 横引 3 壁接	定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管(北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス	追焚配管	□ 追焚フレキ管 接続 アダラ (アナソニック製) 追焚穴加エ+オ	プター はコキュート用 (受けトレイ仕様(工場加工) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		製機用 タッチメント(ブラック) フラック フラック フラック
25 裏配	N なし 3 2ハンドル 管 「7 浴槽下上」 6 浴槽下上」 9 壁接続 4 壁接続	 貸付水栓(ホワイト) (4) 20 受続 裏配管Aなし 受続 裏配管B 裏配管B 水栓固定金具 エルボメス シャワーフック 	8 浴槽 C 横引 3 壁接 5 壁接	定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管(北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス	追焚配管	□ 追焚フレキ管 接続 アダフ バナソニック製 □ 追焚穴加エ+カ ム 適合部材 □ ★既設窓アク 奥行=190mm □ 奥行=290mm □ 奥行=450mm □	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボリチメント(ホワイト) ホワイト ホワイト ホワイト	こその他の給湯ご★既設窓アグ	製機用 タッチメント(ブラック) フラック フラック フラック フラック
25 裏配	N なし 3 2ハメル 管 7 浴槽下 6 浴槽下 9 壁接続 4 壁接続 1 シャワー 1 シャワー 1 シャワー	健付水栓(ボワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管B 裏配管A 水栓固定金具 エルボメス	8 浴槽 C 横引	(グレー) 5 定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管(北海道用) 続 水栓固定金具 エルボフンタッチ 原水栓固定金具 エルボワンタッチ	追焚配管	□ 追焚フレキ管 接続 アダブ □ パナソニック家 □ 追焚穴加エ+が	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ************************************	一 その他の給湯) ★既設窓アグラ	機用 タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ぱのでは、アイト) 片引き戸・2枚引き込戸用)
25 裏配	N なし 3 2ハメル 管 7 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4	 貸続 裏配管Aなし 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管B 裏配管B 水栓固定金具 エルボメス シャワーフック・ スライドバー(メタル) 	 ○ 下ル壁付水栓(メタル) ○ 日本 ○ 日本<	(カ) 5 定量止水壁付水栓(グレー) 5 定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管(北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 歳 水栓固定金具 エルボワンタッチ フーフック(ホワイト・グレー)	追焚配管 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用)	追焚フレキ管 接続 アダブ バナソニック家 追焚穴加エ+が 上	プター はコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 セッチメント(ホワイト) 」ホワイト 」ホワイト 」ホワイト 縁(3方枠)(ホワイト) ・スイングトア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2	その他の給湯★既設窓ア★ドア接続額 (3枚引き戸・	機用 タッチメント(ブラック)] ブラック] ブラック 録(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) ヴドア用)
東京地用 25 裏配 26 スラ・	N なし 3 2ハンドル 管 7 沿槽下 6 沿槽下 9 壁接続 4 壁接続 1 シャワー 4 シャワー B 提りバー;	度付水栓(ボワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管B 裏配管A 水栓固定金具 エルボ×ス シャワーフッグ -スライドバー(メタル) -フック(メタル)	 ○ 下ル壁付水栓(メタル) ○ 日本 ○ 日本<	(カレ) 5 定量止水壁付水栓(グレー) 5 定量止水壁付水栓(グレー) 5 定量止水壁付水栓(グレー) 5 配管(北海道用) 5 配管(北海道用) 5 元素 水栓固定金具 エルボオス 6 元素 水栓固定金具 エルボワンタッチ 7 ー フック(ホワイト・グレー) - 黄用スライドバー Bタイプ(メタルグレー) - 黄用スライドバー Bタイプ(メタルグレー)	追焚配管 リフォー ★全幅開口用窓枠(追加用) 現場高さか小部材	□ 追焚フレキ管 接続 アダブ バナソニック	プター (エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 エッチメント(ホワイト) 」ホワイト 」ホワイト 」ホワイト 縁(3方枠)(ホワイト) ・スイングトア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2	その他の給湯★既設窓ア生★ドア接続額 (3枚引き戸・株折りドア・スイン/)1621(アーチ	機用 タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ブラック 縁(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) ヴドア用) ・・エスライン・リクライン浴槽)
25 裏配	N なし 3 2ハバル 管 7 浴槽下 6 浴槽下 9 壁接続 4 壁接続 4 がバー・ 1 シャワー 4 シャワー B 握りバー ル掛け	接付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管A 水栓固定金具 エルボメス シャワー フック・ スライドバー(メタル) -フック(メタル) 競用スライドバーBタイブ(メタ	 ○ 下ル壁付水栓(メタル) ○ 8 浴槽 ○ C 横引 ○ 3 壁接 ○ 5 壁接接 ○ M 3 型り ○ 2 提りか 	() 5 定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管(北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 続 水栓固定金具 エルボワンタッチ フーフック(ホワイト・グレー) 一業用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一業用スライドバー Bタイブ(オワイト)	追焚配管 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用)	□ 追焚フレキ管 接続 アダブ バナソニック家	プター (エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 オワイト) オワイト 」ホワイト 」ホワイト (3方枠)(ホワイト) ・スイングトア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2 (1(ワイド浴槽)	→ 大の他の給湯→ 大の他の給湯→ 大下接続額 (3枚引き戸・ 枚折りドア・スインク 1621(アーチ 1616・121	機用 タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ブラック 縁(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) ヴドア用) ・・エスライン・リクライン浴槽)
東京地用 25 裏配 26 スラ・	N なし 3 2ハンドル 管 7 浴槽下 6 浴槽下 9 壁接続 4 壁接続 イドバー・ 1 シャワー 6 メリアー B 援リバー・ 比掛け 1 タオル掛け 2 タオル掛	接付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 奏続 裏配管B 表表で 裏配管B 水栓固定金具 エルボメス シャワーフック -スライドバー(メタル) -フック(メタル) 兼用スライドバーBタイブ(メタ	 ○ 下ル壁付水栓(メタル) ○ 8 浴槽 ○ C 横引 ○ 3 壁接 ○ 5 壁接接 ○ M 3 型り ○ 2 提りか 	() 5 定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管(北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 続 水栓固定金具 エルボワンタッチ フーフック(ホワイト・グレー) 一業用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一業用スライドバー Bタイブ(オワイト)	追焚配管 リフォー ★全幅開口用窓枠(追加用) 現場高さカ小部材高さカ小部材高さカ小部材	追焚フレキ管 接続アダラ	プター はコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) ホワイト ホワイト ホワイト ネワイト ネワイト 緑(3方枠)(ホワイト)(2 (ワイド浴槽) 3 ・部材 高さカット用天井	→ 大の他の給湯→ 大の他の給湯→ 大下接続額 (3枚引き戸・ 枚折りドア・スインク 1621(アーチ 1616・121	機用 タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ブラック 縁(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) ヴドア用) ・・エスライン・リクライン浴槽)
25 裏配 25 裏配 27 タオ	N なし 3 2ハバル 管 7 浴標下す 6 浴槽下す 9 壁接続 4 壁接続 イドバー・ 1 シャワー 4 シャワー B 提りバーコ サナ 2 タオル街 3 マルチフッ	接付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 奏続 裏配管B 表表で 裏配管B 水栓固定金具 エルボメス シャワーフック -スライドバー(メタル) -フック(メタル) 兼用スライドバーBタイブ(メタ	 ンドル壁付水栓(メタル) 8 浴槽 C 横弓! 3 壁接 5 壁接 N シャワ A 選りバレ) C 握り 	定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管 (北海道用) 桃 水栓固定金具 エルボフンタッチ ホ 水栓固定金具 エルボワンタッチ フーフック(ホワイト・グレー) 一萬用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一薫用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一意用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一意用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一意用スライドバー Bタイブ(スタルグレー) (一意用スライドバー Bタイプ(スタルグレー) (一意用スライドバー Bタイプ(スタルグレー) (一意用スタード・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	追焚配管 リフォー ★全幅開口用窓枠(追加用) 現場高さカ小部材高さカ小部材高さカ小部材	追焚フレキ管 接続アダブ	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ネワイト 緑(3方枠)(ホワイト)(2 (ワイド浴槽) 3 ・部材 高さカット用天井 :)	→ その他の給湯)→ 大 既設窓アグラインを表している。(3枚引き戸・・ 枚折りドア・スイング 1621(アーチ 1616・121 週し縁セット	機用 タッチメント (ブラック) ブラック ブラック ブラック ボック ボック
25 裏配 26 スラ・ 27 タオ	N なし 3 2ハメルは 管 7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3	度付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管B 裏配管A 水栓固定金具 エルボメス シャワーフッグ・ -スライドバー(メタル) -アック(メタル) 兼用スライドバー Bタイブ(メタ かけA(ホワイト) 1 タ クタイブ(ホワイト) 5 ワ	 ンドル壁付水栓(メタル) 8 浴槽 C 横引 3 壁接 5 壁接 N シャワ A 選りバレン (選り) 	定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管 Aあり き配管 (北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 歳 水栓固定金具 エルボフンタッチ フーフック (ホワイト・グレー) 一蓋用スライドバー Bダイブ (メダルグレー) (一蓋用スライドバー Bダイブ (メダル) (一)	追焚配管 リフォー ★全幅開口用窓枠(追加用) 現場高さカ小部材高さカ小部材高さカ小部材	追焚フレキ管 接続アダブ	プター はコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) ホワイト ホワイト ホワイト (3方枠)(ホワイト) ・スイングドア用) 緑(4方枠)(ホワイト)(2 (ワイド浴槽) 3 ・部材 高さカット用天井 (450・250・200mm)	→ その他の給湯→ 大 既設窓アグー(3枚引き戸・ 株折りドア・スインクー1621(アーチー1616・121廻し縁セットの	機用 タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ブラック 緑(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) ヴドア用) ・・エスライン・リクライン浴槽) 6
25 裏配 25 裏配 27 タオ	N なし 3 2ハバル 管 7 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	度付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管B 裏配管A 水栓固定金具 エルボ×ス シャワーフッグ・ -スライドバー(メタル) -フック(メタル) 兼用スライドバー Bタイブ(メタル) はA(ホワイト) 1 タクタイブ(オワイト) 5 ワ		定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管 Aあり き配管 (北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 歳 水栓固定金具 エルボフンタッチ フーフック (ホワイト・グレー) 一萬用スライドバー Bタイプ (メタル/リー) (一萬用スライドバー Bタイプ (オワイト) (一)	追焚配管 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用) 現場高さか小部材 高さか小部材 高さかからイントセル	追焚フレキ管 接続アダラ	プター はコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) ホワイト ホワイト ホワイト は(3方枠)(ホワイト)・ スイングドア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2 (ワイド浴槽) 3 ・部材 高さカット用天井 (450・250・200mm) mm×H400mm下がJの場合)	 その他の給湯 ★既設窓アグライング 「 ★ドア接続額 (3枚引き戸・株折りドア・スイング 1621(アーチ 1616・121 2回し縁セット) 「 勾配天井(W400 天井高さH15) 	機用 タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ブラック
25 裏配 25 裏配 27 タオ	N なし 3 2ハバル 管 7 浴槽下げ 6 浴槽下 4 壁接続 4 シャワー 4 シャワー 8 握りバー・ 1 シャワー 8 握りバー・ 1 シャワー 1 シャワー	度付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管A 実配管A 水栓固定金具 エルボ×ス シャワーフッグ・ -スライドバー(メタル) -フック(メタル) 兼用スライドバー Bタイブ(メタル) はA(ホワイト) 1 タークタイブ(ホワイト) 5 ワークタイブ(ホワイト) 5 ワークタイブ(ホワイト) 6 ローターをはします。		定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管 Aあり き配管 (北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 歳 水栓固定金具 エルボフンタッチ フーフック (ホワイト・グレー) 一蓋用スライドバー Bダイブ (メダルグレー) (一蓋用スライドバー Bダイブ (メダル) (一)	追焚配管 リフォー ★全幅開口用窓枠(追加用) 現場高さカ小部材高さカ小部材高さカ小部材	追焚フレキ管 接続アダブ	プター はコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) ホワイト ホワイト まワイト 縁(3方枠)(ホワイト)・ スイングトア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2 (ワイド浴槽) 3 ・部材 高さカット用天井 (450・250・200mm) mm×H400mm下がJの場合) シスタ用フック(ホワイト)	 その他の給湯 ★既設窓ア ★ドア接続額 (3枚引き戸・株折りドア・スインク 1621(アーチ 1616・121 廻し縁セット 「勾配天井(W400 天井高さH1! 丁 断熱組みフター 	機用 タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ブラック
25 裏配 25 裏配 27 タオ	N なし 3 2ハバル 管 7 治標下計 6 治標下計 9 壁接続 4 壁接続 1 シャワー 4 シャワー 8 援リバー・ 1 シャワー 8 援リバー・ 1 シャワー 8 援リバー・ 1 シャワー 1 シャワー 1 シャプ・ 1 シャプ・ 1 カリ・ 1 カリ	 とはは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で			追焚配管 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用) 現場高さか小部材 高さか小ジョイハセット リオータ 3分割	追焚フレキ管 接続アダブ	プター (エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) 」ホワイト 」ホワイト 」ホワイト 縁(3方枠)(ホワイト)・スイングトア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2 1(ワイド浴槽) 3 一部材 高さカット用天井 (450・250・200mm) mmxH400mm下がりの場合) タフタ用フック(メタル)	 その他の給湯 ★既設窓アグライング ★ドア接続額 (3枚引き戸・株折りドア・スイング 1621(アーチ 1616・121 2回し縁セット) 「 勾配天井(W400 天井高さH1!	機用
25 裏配 26 スラ・ 27 タオル 28 断熱	N なし 3 2ハメル 管 7 浴槽下げ 9 壁接続 4 壁接続 イドバー・ 1 シャワー 4 シャワー 8 握リバー ル掛け 2 タオル掛 3 マルチフッ オ	度付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管A 表表 裏配管A 水栓固定金具 エルボスス シャワーフッグ・ -スライドバー(メタル) -アック(メタル) 兼用スライドバー Bタイブ(メタ かけA(ホワイト) 1 タ クタイブ(ホワイト) 5 ワ なし 1 壁 ・ 1 壁・ ・ ※熱)・壁・天井 7 床 ・ 2)・壁・天井(北海道専用)		定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管 Aあり き配管 (北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 歳 水栓固定金具 エルボフンタッチ フーフック (ホワイト・グレー) 一萬用スライドバー Bタイプ (メタル/リー) (一萬用スライドバー Bタイプ (オワイト) (一)	追焚配管 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用) 現場高さか小部材 高さか小ジョイハセット リオータ 3分割	追焚フレキ管 接続アダブ	プター はコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) ホワイト ホワイト まワイト 縁(3方枠)(ホワイト)・ スイングトア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2 (ワイド浴槽) 3 ・部材 高さカット用天井 (450・250・200mm) mm×H400mm下がJの場合) シスタ用フック(ホワイト)	 その他の給湯 ★既設窓アグライング ★ドア接続額 (3枚引き戸・株折りドア・スイング 1621(アーチ 1616・121 2回し縁セット) 「	機用 タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ブラック
25 裏配 26 スラ・ 27 タオル 28 断熱	N なし 3 2ハメル 管 7 浴槽下げ 6 浴槽下げ 9 壁接続 4 壁接続 イドバー・ 1 シャワー 4 シャワー B 握りだ 1 タオル掛 3 マルチフッ 材 N 断熱材 N 断熱材 S 壁・天 斯 6 床 (度付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管A 表表 裏配管A 水栓固定金具 エルボスス シャワーフッグ・ -スライドバー(メタル) -アック(メタル) 兼用スライドバー Bタイブ(メタ かけA(ホワイト) 1 タ クタイブ(ホワイト) 5 ワ なし 1 壁 ・ 1 壁・ ・ ※熱)・壁・天井 7 床 ・ 2)・壁・天井(北海道専用)			追焚配管 リフォー ★全幅開口用窓枠(追加用) 取場高さか小部材高さか小ジョイハセ小	追焚フレキ管 接続アダラ	プター (エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) 」ホワイト 」ホワイト 」ホワイト 縁(3方枠)(ホワイト)・スイングトア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2 1(ワイド浴槽) 3 一部材 高さカット用天井 (450・250・200mm) mmxH400mm下がりの場合) ジスタ用フック(ホワイト) ジスタ用フック(メタル) フタ用3点フック(ホワイト)	 その他の給湯 ★既設窓アグライング ★ドア接続額 (3枚引き戸・株折りドア・スイング 1621(アーチ 1616・121 2回し縁セット) 「	機用
25 裏配 26 スラ・ 27 タオル 28 断熱	N なし 3 2ハメル 管 7 浴槽下げ 9 壁接続 4 壁接続 イドバー・ 1 シャワー 4 シャワー 8 握リバー ル掛け 2 タオル掛 3 マルチフッ オ	度付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管B 裏配管B 裏配管C 2/ シャワーフッグ・ -スライドバー(メタル) -アック(メタル) 兼用スライドバー Bタイブ(メタ かけA(ホワイト) 1 タ クタイブ(ホワイト) 5 ワ なし 1 壁 - スライドバー は ・ アチナ 1 下 床 熟)・壁・天井(大海道専用)			追焚配管 リフォー ★全幅開口用窓枠(追加用) 取場高さか小部材高さか小ジョイハセ小	追焚フレキ管 接続アダラ	プター (エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) 」ホワイト 」ホワイト 」ホワイト 縁(3方枠)(ホワイト)・スイングトア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2 1(ワイド浴槽) 3 一部材 高さカット用天井 (450・250・200mm) mm×H400mm下がりの場合) タフタ用フック(ホワイト) カフタ用フック(ホワイト) カフタ用フック(ホワイト) カフタ用フック(ホワイト) カフタ用ス点フック(ホワイト)	 その他の給湯 ★既設窓アグライング ★ドア接続額 (3枚引き戸・株折りドア・スイング 1621(アーチ 1616・121 2回し縁セット) 「 知配天井(W400 天井高さH1!	機用
25 裏配 26 スラ・ 27 タオル 28 断熱	N なし 3 2ハメル 管 7 浴槽下げ 6 浴槽下げ 9 壁接続 4 壁接続 イドバー・ 1 シャワー 4 シャワー B 握りだ 1 タオル掛 3 マルチフッ 材 N 断熱材 N 断熱材 S 壁・天 斯 6 床 (度付水栓(ホワイト) 4 2/ 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管Aなし 接続 裏配管A 水栓固定金具 エルボメス シャワーフッグ・ -スライドバー(メタル) -アック(メタル) 兼用スライドバー Bタイブ(メタル) がけん(ホワイト) 1 タークタイブ(オワイト) 5 ワーコ 全は 4 床 1 全球 1 全球 1 全球 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1		定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管(北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 歳 水栓固定金具 エルボフンタッチ フーフック(ホワイト・グレー) 一兼用スライドバー Bタイプ(メタル/レー) (一兼用スライドバー Bタイプ(ホワイト)	追焚配管 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用) 現場高さか小部材 高さか小部材 高さかかライハセ小 山オータ 3分割 組みフタ	追焚フレキ管 接続アダラ	プター (エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) ホワイト ホワイト 赤ワイト 縁(3方枠)(ホワイト)・ スイングドア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2 (ワイド浴槽) 3 ・部材 高さカット用天井 (450・250・200mm) mm×H400mm下がりの場合) タフタ用フック(ホワイト) タフタ用フック(ホワイト)・ マクオカスターフック(メタル) フタ用3点フック(メタル) フタ用3点フック(メタル) の カ潜れが、(歌) 手) 取り付け ロンルバー	 その他の給湯 ★既設窓アグー ★ドア接続額 (3枚引き戸・ 株折りドア・スイングー 1621 (アーチー 1616・121 廻し縁セット 切配天井(W400 天井高さ日!! 断熱組みフター 断熱組みフター 断熱組みフタ+ 断熱組みフタ+ 	機用 タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ブラック 緑(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) がドア用) ・・エスライン・リクライン浴槽) 6
寒冷地用 25 裏配 26 スラ・ 27 タオル 28 断熱 29 フリー	N なし 3 2ハバル 管 7 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3	 資格 実配管Aなし 養務 裏配管Aなし 養務 裏配管Aなし 養務 裏配管A 水栓固定金具 エルボメス シャワーフック・スライドバー(メタル)ーフック(メタル) 競用スライドバーBタイブ(メタル)イが、クタイブ(ホワイト) 1 タクタイブ(ホワイト) 5 ワ なし 1 壁 (4 床 熱)・壁・天井 7 床 (1 床 熱)・壁・天井 7 床 (1 床 新)・壁・天井(1 水 海道専用) 窓枠 			追 焚配智 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用) 現場高さか小部材 高さか/シュイン・セット リオータ 3分割 組みフタ スイン/介ア用FIX電 「FOOWING IN THE COMPAN	追焚フレキ管 接続アダラ	プター (エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工 ボッチメント(ホワイト) ホワイト ホワイト 赤ワイト 縁(3方枠)(ホワイト)・ スイングドア用) 縁(4方枠)(ホワイト)(2 (ワイド浴槽) 3 ・部材 高さカット用天井 (450・250・200mm) mm×H400mm下がりの場合) タフタ用フック(ホワイト) タフタ用フック(ホワイト)・ マクオカスターフック(メタル) フタ用3点フック(メタル) フタ用3点フック(メタル) の カ潜れが、(歌) 手) 取り付け ロンルバー	 その他の給湯 ★既設窓アグー ★ドア接続額 (3枚引き戸・ 株折りドア・スイングー 1621 (アーチー 1616・121 廻し縁セット 切配天井(W400 天井高さ日!! 断熱組みフター 断熱組みフター 断熱組みフタ+ 断熱組みフタ+ 	タッチメント(ブラック) ブラック ブラック 減(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) グドア用) ・エスライン・リクライン浴槽) 6
寒冷地用 25 裏配 26 スラ・ 27 タオル 28 断熱 29 フリー 1m×4本 1.35m×2本 +1.45m×2本	N なし 3 2 / 2 / 1 / 1 / 1 3 2 / 2 / 1 / 1 / 1 3 2 / 2 / 1 / 1 1 / 1	関付水栓(ホワイト) 4 2/ 養務、裏配管Aなし 奏続、裏配管A 水栓固定金具 エルボメス シャワーフッグ・ スライドバー(メタル) -フック(メタル) ナスライドバーBタイブ(メタル) サスクタイブ(ホワイト) 1 タークタイブ(ホワイト) 5 ワーコ 2 は 1 壁 に 1 単 に 1			追 焚配 智 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用) 取場高さか小部材 高さか/ジョイハセ小 リオータ 3分割 組みフタ スイングトア用FIX登録 同FIX 図 専用架台	追焚フレキ管 接続アダラ	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工) ホワイト	 その他の給湯 ★既設窓アグー ★ドア接続額 (3枚引き戸・ 枚折りドア・スイングー 1621(アーチー 1616・121 週し縁セット 「対熱組みフター」 断熱組みフター」 断熱組みフター 「所熱組みフター」 	タッチメント(ブラック) ブラック ブラック 減(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) グドア用) ・エスライン・リクライン浴槽) 6
寒冷地用 25 裏配 26 スラ・ 27 タオル 28 断熱 29 フリー	N なし 3 2 ハンドル 管 7 浴槽下 1 多 性接続	度付水栓(ホワイト) 4 2/ 養続 裏配管Aなし 養続 裏配管B 裏配管B 裏配管B 東配管A 水栓固定金具 エルボメス シャワーフッグ・ スライドバー(メタル) -フック(メタル) -フック(メタル) サA(ホワイト) 1 タークタイブ(ホワイト) 5 ワークタイブ(ホワイト) 5 ワークタイブ(ホワイト) 6 ワークタイブ(ホワイト) 6 サークタイブ(ホワイト) 7 ターク 1 壁・天井(北海道専用) 8 枠			追 焚配 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用) 現場高さか小部材 高さか/シュイン・ リオー 3分割 3分割 Aイン/介アア用ドル窓連座 専用 標準	追焚フレキ管 接続アダラ	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工) ホワイト	 その他の給湯 ★既設窓アグー ★ドア接続額(3枚引き戸・・・ 枚折りドア・スイング) 1621(アーチ) 1616・121 廻し縁セット 対配天井(W400) 下井熱組みフター 断熱組みフター 断熱組みフター ディアム 1818 	タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ジラック 緑(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) がドア用) ・エスライン・リクライン浴槽) 6
※冷地用 25 裏配 26 スラ・ 27 タオル 28 断熱 29 フリー 1m×4本 1.35m×2本 +1.45m×2本 ★全幅開口用窓枠	N なし 3 2ハンドル 管 7 浴槽下げ 9 壁接続 4 壁接続 イドバー・ 1 シャワー 8 握り 3 マルチフッ 材 N 断熱材 S 壁・天 所 B 底 床 (馬 座 下 所 なし M か の つけ M か の のけ M か の つけ M か の つけ M か の つけ M か の つけ M か の のけ M か のけ	度付水栓(ホワイト) 4 2/		定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管 (北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 読 水栓固定金具 エルボフンタッチ フーフック (ホワイト・グレー) 一連用スライドバー Bタイブ (メタル)レー) (一兼用スライドバー Bタイブ (メタル)レー) (一兼用スライドバー Bタイブ (メタル)レー) (一兼用スライドバー Bタイブ (ホワイト)	追 焚配 智 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用) 取場高さか小部材 高さか/ジョイハセ小 リオータ 3分割 組みフタ スイングトア用FIX登録 同FIX 図 専用架台	追焚フレキ管 接続アダラ	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工) ホワイト	その他の給湯 ★既設窓ア/	タッチメント(ブラック) ブラック ブラック 減(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) グドア用) ・エスライン・リクライン浴槽) 6
25 裏配 26 スラ・ 27 タオ 28 断熱 29 フリー 1m×4本 1.35m×2本 +1.45m×2本 ★全幅間口用窓枠 1m×4本 1.35m×2本	N なし 3 2 / 2 / 1 / 1 / 1 3 2 / 2 / 1 / 1 / 1 3 2 / 2 / 1 / 1 1 / 1	度付水栓(ホワイト) 4 2/		定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管 (北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 続 水栓固定金具 エルボフンタッチ フーフック (ホワイト・グレー) 一乗用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一乗用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一乗用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一乗用スライドバー Bタイブ(ホワイト) (一乗用スライド、Bタイブ(ホワイト) (一乗用スライド) (一乗用、Bタイプ(ホワイト) (一乗用、Bの) (一乗用、Bの)	追 焚配智 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用) 現場高さか小部材 高さか/ショイ/・セート リオー スイン/外ア用FIX発電 高のの影 専用標準 同時に対して、 同様に対して、 同時に対して、 同時に対して、 同時に対して、 同時に対して、 同時に対して、 同時に対して、 同時に対して、 に対して、	追焚フレキ管 接続アダラ	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工) ホワイト	 その他の給湯 ★既設窓アグー ★ドア接続額(3枚引き戸・・・ 枚折りドア・スイング) 1621(アーチ) 1616・121 廻し縁セット 対配天井(W400) 下井熱組みフター 断熱組みフター 断熱組みフター ディアム 1818 	タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ジラック 緑(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) がドア用) ・エスライン・リクライン浴槽) 6
25 裏配 26 スラ・ 27 タオ 28 断熱 29 フリー 1m×4本 1.35m×2本 ★全幅開口用窓枠 1m×4本	N なし 3 2ハンドル 管 7 浴槽下げ 9 壁接続 4 壁接続 イドバー・ 1 シャワー 4 シャワー 8 提りバー ル掛け 3 マルチフッ 材 N 断熱材 6 床 (馬 準 ー サイズ が N が ホワイト MC ホート	度付水栓(ホワイト) 4 2/ 要続 裏配管Aなし 要続 裏配管Aなし 要続 裏配管B 裏配管B 裏配管C 2 エルボメス シャワーフッグ・ -スライドバー(メタル) -アック(メタル) 兼用スライドバー Bタイブ(メタ かけA(ホワイト) 1 タ クタイブ(ホワイト) 5 ワ なし 1 壁 ・ 1 壁・ ・ 2 乗)・壁・天井(7 床 家)・壁・天井(北海道専用) を 4 床 かり・壁・天井(北海道専用)		定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管 (北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 続 水栓固定金具 エルボフンタッチ フーフック (ホワイト・グレー) 一業用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一業用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一業用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一業用スライドバー Bタイブ(ホワイト) (一業用スライドバー Bタイブ(ホワイト) (一業用スライドバー Bタイブ(ホワイト) (一業用スライドバー Bタイブ(ホワイト) (一業用スライドバー Bタイブ(ホワイト) (一業用スライド、一般などのよりには、 (本) (本)	追 焚配智 リフォー ★全幅開口用 窓枠(追加用) 現場高さか小部材 高さか/ショイ/・セート リオー スイン/外ア用FIX発電 高のの影 専用標準 同時に対して、 同様に対して、 同時に対して、 同時に対して、 同時に対して、 同時に対して、 同時に対して、 同時に対して、 同時に対して、 に対して、	追焚フレキ管 接続アダラ	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工) ホワイト	その他の給湯 ★既設窓ア/	タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ジラック 緑(3方枠)(ホワイト) 片引き戸・2枚引き込戸用) がドア用) ・エスライン・リクライン浴槽) 6
25 裏配 26 スラ・ 27 タオ 28 断熱 29 フリー 1m×4本 1.35m×2本 +1.45m×2本 ★全幅間口用窓枠 1m×4本 1.35m×2本	N なし 3 2ハバル 管 7 浴槽下げ 9 壁接続 4 壁接続 イドバー・ 1 シャワー 4 シャワー 8 提りバー ル掛け 2 タオル担 3 マルチフッ オ	関付水栓(ホワイト)		5 定量止水壁付水栓(グレー) 下接続 裏配管Aあり き配管(北海道用) 続 水栓固定金具 エルボオス 続 水栓固定金具 エルボフンタッチ フーフック(ホワイト・グレー) 一煮用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一煮用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) (一煮用スライドバー Bタイブ(メタルグレー) N なし ② 床(標準)・壁 ③ 5 床(高断熱) ③ 5 床(高断熱) ※ 下井(北海道専用) ※ 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「	追 焚配 リフォー ★全幅(協加用) 東端高さか小部材 高さか小部材 高さか小部材 高さか小部材 一夕 3分割フタ スインの下の幅度 中 用 標準 片 日 中 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	追焚フレキ管 接続アダラ	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工) ホワイト	その他の給湯 ★既設窓ア/	タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ボラック ボラック ボラック ボラドと枚引き込戸用) ボスライン・リクライン浴槽) 6
25 裏配 26 スラ・ 27 タオ 28 断熱 29 フリー 1m×4本 1.35m×2本 +1.45m×2本 ★全幅開口用窓枠	N なし 3 2 ハンドル 管	関付水栓(ホワイト)			追 焚配 リフォー ★全幅(1) 加州 東端高さか小部材 高さか小部材 高さか/シュイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	追焚フレキ管 接続アダラ	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工) ボワイト	その他の給湯 その他の給湯 その他の給湯	タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ボラック ボラック ボラック ボラドと枚引き込戸用) ボスライン・リクライン浴槽) 6
25 裏配 26 スラ・ 27 タオ 28 断熱 29 フリー 1m×4本 1.35m×2ホ +1.45m×2ホ +1.45m×2ホ +1.45m×2ホ +1.45m×2ホ	N なし 3 2ハバル 管 7 2 3 2 3 2 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5	関付水栓(ホワイト)			追 焚配 リフォー ★全幅(1) 加州 東端高さか小部材 高さか小部材 高さか/シュイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	追焚フレキ管 接続アダラ	プター エコキュート用 受けトレイ仕様(工場加工) ボワイト	その他の給湯 その他の給湯 その他の給湯	タッチメント(ブラック) ブラック ブラック ブラック ボラック ボラック ボラック ボラドと枚引き込戸用) ボスライン・リクライン浴槽) 6