

シートバックテーブルマット取付説明書

部品構成 / 名称



シートバックテーブルマット 2P

取付前の注意事項

・気温が15℃を下回っている場合、両面テープの粘着力が著しく低下します。できる限り、気温が高い日に施工を行ってください。

または、温めた室内及びドライヤーなどで温めながら施工を行ってください。

・パーツの取り付け後に最低で約半日程度の固定が必要です。必ず、車を動かさなくてもいいタイミングで施工を行ってください。車を長時間動かした場合、振動により浮き・剥がれが発生する場合がございます。

・パーツ取り付け前に傷や汚れ、その他異常な個所がないかをご確認ください。

両面テープを使用して、商品を取り付けた後は如何なる場合も交換・返品のご対応をお受けすることができなくなります。(初期不良、輸送時の破損・変形を含む)

下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意ください。

- 保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合
- 改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合
- お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合
- 商品交換等に際する工賃等のお支払い
- 裏面の両面テープを剥がされた場合
- その他、当社でのご対応できないと判断した場合

取付の注意点



純正のシートバックテーブルの形状に合わせて製作しています。マットを隙間ができないように装着してください。



汚れが付着している状態では両面テープが貼りつきません。作業前に食べかすや飲み物のシミなどがある場合は綺麗に拭き取ってください。

取付手順



1) 目立った汚れが付着していないことを確認し、付属の脱脂クリーナーを使用して脱脂を行います。



2) 脱脂クリーナーで拭き取り後はきれいなクロスやタオルなどで浮き上がった汚れ・油分をしっかりと拭き取ります。

! 脱脂・圧着が不足している場合、作業後は付いていても時間が経つごとに浮き・剥がれが発生する大きな原因となります。十分に作業を行ってください。



3) 隙間が空かない位置を確認し、裏面の赤い保護フィルムをはがしてから、テーブルマットを取り付けます。



4) 両面テープと車体が接着している部分を指でしっかりと抑えて圧着を行います。その後、約半日程度車を動かさずに両面テープが馴染めば取付完了です。

取付けによる破損やその他損傷などの責任は負いかねます。また工賃等でかかりました費用は初期不良の場合でも当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●ご購入後自身での取付け、設置等で発生しましたトラブル、事故につきましては当社は一切の責任を負いかねます。