



ご使用前にこの説明文をよくお読みになって正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見ることができるよう大切に保管してください。

特長

- アルファード・ヴェルファイア (AYH/GGH/AGH30系(2015年6月現在))の右ハンドル車専用のエアコン送風口パネルに取り付けできるインテリアパネル(運転席側・助手席側のセット)です。
- 専用設計で、内装にピッタリフィットします。
- 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
- 純正センターパネルの近似色を採用しています。

適合

アルファード・ヴェルファイア (AYH/GGH/AGH30系(2015年6月現在))
※調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。

適合不可

エアコン送風口にインテリアパネルを装着している車

注意

この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

- ・本製品はアルファード・ヴェルファイア (AYH/GGH/AGH30系(2015年6月現在))の右ハンドル車専用です。それ以外の車種では使用できません。※調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
- ・本製品の適合を上記で必ず確認してください。
- ・本製品取り付け後、エアコンダイヤルの操作がしにくくなる場合があります。
- ・経年変化によりエアコン送風口パネルに劣化が見受けられる場合、取り付けはおやめください。
- ・**取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったりする場合や日焼けによる周囲との色の差が出る場合があります。**
- ・本製品を取りはずす際、取付面を傷める場合があります。
- ・本製品を塗装面に貼り付けた場合、取りはずす際に塗装面が損なわれるおそれがあります。
- ・本製品はメッキを使用していますのでメッキ部分が熱くなる場合があります。使用の際は注意してください。
- ・本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。
- ・使用状況や経年変化により、本製品に変色・劣化等が発生する場合があります。
- ・本製品貼付時や使用時に生じた事故や、破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

注意

ご使用前に必ずお読みください。

- ・用途以外の目的で本製品を使用しないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。破損・故障の原因となります。
- ・本製品を拭く際は、柔らかい布等で拭いてください。傷がつかないようにしてください。
- ・使用する前に本製品が確実に取り付けられているか確認してください。
- ・本製品脱落等により生じた事故や周辺物の破損・故障について、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品の使用・取り付けや、分解・改造・加工等によって生じた破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

※本製品は当社のオリジナル汎用品であり、ライセンス商品ではありません。

※記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

THIS PRODUCT WAS DESIGNED BY TSUCHIYA YAC CO.,LTD.JAPAN.

MADE IN CHINA この製品は日本国内で企画され、中国で製造されたものです。

・この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

・パッケージに使用されている写真はイメージです。



化粧箱

内袋

取付方法

※必ず安全な場所に停車して行なってください。

※取付作業は常温下で行なってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。



以下の内容は運転席側への取付方法を説明しています。助手席側についても同じ手順で行ないます。

- 1 取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)
- 2 本製品の運転席側用を車の運転席側エアコン送風口パネルにあてがい、取付場所を確認します。
- 3 本製品裏側にある両面テープ剥離紙をすべてはがし、2で確認した取付場所へ一度でしっかりと貼り付けます。



注意

- ・両面テープの貼り直しはできません。しっかりと位置合わせをし、慎重に行なってください。
- ・取り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。取付位置がずれる場合があります。
- ・取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。汚れた面に貼り付けると脱落の原因となります。
- ・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたらしないよう注意してください。粘着力が弱くなり、脱落の原因となります。
- ・両面テープの貼り直しはおやめください。脱落の原因となります。
- ・両面テープと取付面の間にすき間があると脱落の原因となります。
- ・**両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品へ強い力を加えないでください。脱落の原因となります。**
- ・本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。



株式会社

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL <http://www.yacjp.co.jp>

商品に関するお問い合わせは...

お客様相談室 0564-96-0773 (直通)

受付時間: 月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30